

ただよう風格・世界のブランドE-Z-GO

環境にやさしいバッテリー仕様車と業界トップ・抜群のパワーのガソリン仕様車

**TE-2PDS**

バッテリー／2人乗り

**TE-5PDS4WB**

バッテリー／5人乗り

**TG-5.4WB**

ガソリン／5人乗り

バッテリー仕様車は環境にやさしく静かな走行のカートです。

ガソリン仕様車はクラス最高の13馬力4サイクル1気筒エンジンで、傾斜の多いコースにもらくらく対応します。



2人乗り



5人乗り

**バッテリー仕様車**

- 定員乗車・4バッグ積載で18度の登り坂も余裕の走行(5人乗り)
- 下り坂でも8~22km/h間の速度をアクセルワークで自在に調節(5人乗り)
- トップスピード22km/hでペダルを離すと、下り坂でも自動的に8km/hまで速やかに減速(5人乗り)
- 下り坂でも安心の安全設計
- 坂道でパーキングブレーキを掛け忘れても安全装置が作動、ブザーで警告
- ゴルフ場に合わせた選択が可能「平坦コース用」「なだらかコース用」「山岳コース用」(2人乗り、出荷時に設定)



前後進切替スイッチ、バッテリー残量計 (TE-5PDS4WB、TE-2PDS)



オイル・燃料メーター (TG-5.4WB)



4バッグキャリア、傘・バッテリーケース (TE-5PDS4WB、TG-5.4WB)



2バッグキャリア (TE-2PDS)



メンテナンス安全スイッチ (TE-2PDS、TE-5PDS4WB)

**オプション & アクセサリー**

| 型式                                | TE-2PDS | TE-5PDS4WB | TG-5 4WB |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| 屋根                                | ●       | ●          | ●        |
| フロントバスケット                         | ●       | ●          | ●        |
| センターバスケット                         | ●       | ●          | ●        |
| フロントウィンドシールド(スプリットタイプ)            | ●       | ●          | ●        |
| リアバスケット                           | ●       | ●          | ●        |
| ホイールキャップ                          | ●       | ●          | ●        |
| ピストライブ                            | ●       | ●          | ●        |
| 4バッグキャリア                          | ●       | ●          | ●        |
| 傘立て                               | ●       | ●          | ●        |
| バッテリーケース                          | ●       | ●          | ●        |
| 充電器                               | ●       | ●          | ●        |
| 2バッグキャリア                          | ●       | ●          | ●        |
| 4バッグキャリア、傘立て・バッテリーケース             | ●       | ●          | ●        |
| フリーダムパッケージ(ヘッドライト、テールライト、ブレーキライト) | ●       | ●          | ●        |
| フリーダムパッケージ+方向指示器                  | ●       | ●          | ●        |

●標準装備 ●オプション ●工場出荷時オプション

**主要諸元**

| 型式             | TE-2PDS                 | TE-5PDS4WB          | TG-5 4WB      |
|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | mm 2350×1200×1740       | 3360×1200×1850      |               |
| 質量             | kg 418(バッテリー含む)         | 546(バッテリー含む)        | 401(バッテリー含む)  |
| 最高速度           | km/h 22                 | 19                  |               |
| 登坂能力(標準)       | 度 18(標準)                | 20(標準)              |               |
| 最小回転半径         | m 2.9                   | 3.85                |               |
| エンジン型式         | —                       | —                   | 4サイクル401cc1気筒 |
| モーター           | 48Vスピードセンサー付            |                     |               |
| エンジン出力         | kW(PS) —                | —                   | 9.7(13)       |
| バッテリー方式        | DC48V(8V×6)             | DC48V(6V×8)         |               |
| ブレーキ方式         | 機械式後輪2輪制御 前輪ディスク・後輪機械式  |                     |               |
| タイヤサイズ         | 18×8.50×8(4PLY)         |                     |               |
| サスペンション        | 多重リーフスプリング(油圧ショックアブソーバ) |                     |               |
| ステアリング         | 自動車タイプ、一段リダクションラックピニオン  |                     |               |
| 燃料タンク容量        | ℓ —                     | —                   | 22.0          |
| シート幅           | mm 1050                 | 1050(フロント)、1160(リア) |               |
| ホイールベース        | mm 1660                 | 2400                |               |

**安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

**株式会社IHIシバウラ**

トラクタ・グリーン事業部  
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1  
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380  
URL: <http://www.ih-shibaura.com>

- |            |        |
|------------|--------|
| 北海道事務所     | 西関東事務所 |
| 東北事務所      | 松本事務所  |
| 関東統括事務所    | 東海事務所  |
| 千葉サービスセンター | 岡山事務所  |
| 北関東事務所     | 九州事務所  |

取り扱い・お問い合わせ

1954年以来、全米はもとより世界の名門コースで愛用されているE-Z-GO! 確かな信頼と実績で「世界No.1」という不動の地位を誇っています。

## TE-2RXV

バッテリー/2人乗り

## TG-2RXV

ガソリン/2人乗り

アクティブなプレーの魅力を存分に味わえるアメリカンスタンダードの軽快・コンパクトで環境にやさしい2人乗りカートです。

軽量ボディに幅広カーライルタイヤの採用で、芝生への配慮も万全です。

# TE-2RXV

## 新型電動カート

- 48V省エネACモーター搭載  
(30%エネルギー節約)  
(メンテナンスコストの削減)
- 最も安全なデュアルブレーキシステム
- 乗用車タイプサスペンション



### オプション & アクセサリー

| 外見   | 車体の色                      | フォレストグリーン              | アイボリー |
|------|---------------------------|------------------------|-------|
|      | 天候対策                      | バッグカバー(ストーンベージュ)       |       |
| 電気関係 | バッテリー・チャージャー(電動モデル専用)     | 3mコード付 48Vバッテリー・チャージャー |       |
|      | その他の電装品                   | バッテリー液注入システム           |       |
| その他  |                           | バッテリー液注入システム用ノズル       |       |
|      |                           | サンド・ボトル                |       |
|      |                           | サンド、バケット(運転先、助手席)      |       |
|      |                           | 灰皿                     |       |
|      |                           | クーラー、ボックス              |       |
|      |                           | バッテリー残量計               |       |
|      | オイル・燃料計                   |                        |       |
|      | 斜め2バッグキャリア & 後部バスケット(セット) |                        |       |

●標準装備 ●オプション ●工場出荷時オプション



クーラー・ボックス



サンド・バケット



バッグ・カバー

### 主要諸元

| 型式             | TE-2RXV                   | TG-2RXV                      |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | mm 2400×1210×1740(屋根上部まで) |                              |
| 質量             | kg 259(バッテリー含まず)          | 316(バッテリー含まず)                |
| 最小回転半径         | m 5.8                     |                              |
| エンジン型式         | —                         | 4サイクル401cc1気筒OHV             |
| モーター           | AC48V                     | —                            |
| エンジン出力         | kW(PS) 9.7kW(13PS)        |                              |
| バッテリー方式        | 48V PowerWise™OE          | 12V メンテナンスフリー                |
| ブレーキ方式         | 電気モーターによる                 | 自動調整型機械式後輪ブレーキ               |
| タイヤサイズ         | 前・後輪 18×8.50×8(4PLY)      |                              |
| サスペンション        | 前                         | ショック・アブソーバー・スプリング付独立Aアーム・コイル |
|                | 後                         | 油圧ショック・アブソーバー付単葉リーフ・スプリング    |
| ステアリング         | ダブルエンド型ラック&ピニオン           |                              |
| 燃料タンク容量        | ℓ —                       | 23.5                         |
| ホイールベース        | mm 1670                   |                              |