

DUAL MASTER 3000iR

デュアル・マスター 3000アイ・アール



信頼性：最高クラスの保証



安全性：人間工学的に設計されたオペレーターへの安全性



精確性：より良い切れは、より良い状況を提供



有用性：大幅なコストダウンの提供



スピード：回転研磨から2番取りへの仕様変更は、わずか60秒



多様性：どんなタイプ・サイズのマオにも対応



容易性：研磨作業の軽減

定期的な研磨で製造メーカーの仕様に2番取り角を取り直すことは重要であり、デュアル・マスター3000アイ・アールは、回転研磨と2番取り研磨の2つの機能を集約しています。

有名なエクスプレス・デュアルとアングルマスターの製造技術を継承し、自動送り2番取りを追加することで、最も速く、最も簡単に最も精確な回転研磨と2番取り研磨を提供します。

回転研磨から2番取り研磨、または、2番取り研磨から回転研磨へのシステム変更を60秒以内で可能にすることで、多くの時間をセーブして他の作業を助けます。

- 自動反転2番取り
- ホイストクレーン標準装備
- 手動クランプシステム
- 簡単にすばやく砥石変更
- 自動左右送り
- 左右独立芯出し調整
- 作業ライト
- シングルポイント砥石送り
- 高剛性シャーシ
- 大型安全カバー
- 集塵機標準装備
- オプション：リフトテーブル

SHARPER SOLUTIONS

WWW.BERNHARD.CO.UK

IHI

Realize your dreams


株式会社IHIアグリテック

FEATURES



保護システム

デュアル・マスターの安全カバーシステムは、マシン稼働時の騒音、粉塵、そして干渉等を最小限に抑えます。



自動反転

自動反転システム(特許申請中)は、自動2番取り研磨によって作業者の張り付き作業を必要としません。




クイック参照目盛

目盛は、カットティングユニットの再セットを迅速におこなうことを可能にします。



2番取り角ゲージ

2番取り角ゲージによって、簡単にカットティングユニット製造メーカーの仕様角度に2番取り角を設定可能です。



マルチ照準ポイント

簡単で速く、シンプルにリールの芯出しが可能です。



工具、アクセサリ類装備

幅広い工具セット、各ブラケット、備品類

■仕様:デュアル・マスター3000アイ・アール

- 36インチまでのリールをカットティングユニットに組み込んだ状態で、回転研磨と2番取り研磨可能な高精度マシン
- 重量:655kg
- サイズ:幅1786mm×奥1389mm×高1800mm
オプションのエキスプレス・リフト・テーブルを装着、使用時に奥行610mm追加
安全カバーをオープン時に高さ480mm追加



株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380

URL:www.ihico.jp/iat/

