

SHIBAURA

乗用リールモア

SR55AH



主要諸元

型式	SR55AH			
走行駆動方式	HST 全油圧駆動 2WD/4WD 切替式			
機 体 寸 法	全長	mm	3640	
	全幅	作業時	mm	3210
		移動時	mm	2260
	全高	mm	2010	
	軸距	mm	1500	
	輪距	前輪	mm	1400
		後輪	mm	1440
タイヤ	前輪		26.5×14.00-12 4PR	
	後輪		25/1050LL-15 6PR	
最低地上高	mm	155		
本体質量	kg	2180		
エ ン ジ ン	型式	シバウラ N844L		
	種類	4気筒 水冷4サイクル立形ディーゼルエンジン		
	総排気量	cm ³	2216	
	出力	kW(PS)/rpm	37(50)/2800	
バッテリー	105D31R			
燃料タンク容量	ℓ	50		
制動装置	油圧式ドラムブレーキ			
かじ取り装置	全油圧パワーステアリング			
走 行	変速段数	前進	段	2
		後進	段	2
	速度	前進	km/h	L: 0~11 H: 0~22
		後進	km/h	L: 0~5.5 H: 0~11
リ ー ル モ ア	全刈幅	mm	2720	
	回転刃	mm	/ 167×660	
	刃数	枚	9 (オプションで5枚刃あり)	
	刈高	mm	10~35 (ラフ仕様: 30~60)	
集 草 箱	容量	ℓ	700	
	上昇方式	油圧ハイダンプ		
	ダンプ高さ	mm	1480	
作業能力	a/h	196 (作業速度 9km/h、効率 0.8 のとき)		

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380

URL:www.ihj.co.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ

IHI
Realize your dreams

株式会社IHIアグリテック

同時集草で短時間労働実現の頼もしいパートナー SR55H。

SR55AH

集草装置付
ホッパー容量：700ℓ



静音・大出力のエンジンを搭載



音が静かで大出力50PSエンジンを搭載、余裕ある作業ができます。

位置決め目安マーカールーム



後ろを見ながら作業することなく、余裕のある作業ができます。

一目でわかる集草状況



バックミラーを通してアクリルプレートから集草状況を確認できます。

大型ブロワで強力吸引



強力7枚羽根ブロワで強かに吸引します。プラスチックの吸口は刈取った芝やサッチが内面に着かないように配慮されています。

楽々操作の電磁バルブ



作業中にリールモアを少し上げての旋回、移動時にリールモアを全部上げての走行、それぞれの操作がスイッチひとつで簡単にできます。

簡単な刈高さ調整



調整用ノブが大きいので、微調整が簡単にできます。

刈取り作業がワンタッチ切換え操作ボタンで作業変更が簡単にできます。

5連刈り 右4連刈り
左4連刈り 3連刈り

正逆転ファン採用のオイルクーラ
オイルクーラは正逆転ファンの採用で、ゴミ詰まりを解消しました。

デラックスシートを装備



シートの前後調節、上下調節、体重調整が簡単にできます。