



最先端のテクノロジーとデザインで、スポーツフィールドを支える

ターフトラクタ GS225

- ▶ 各種、芝草関連作業機の装着と作業性に最適
- ▶ 油圧揚力等の基本性能が充実し、安定走行と作業が実現
- ▶ フルオープンボンネットでメンテナンスも容易



25PS

【主要諸元】 ●製品の定格、仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。 ●製品の色は、印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

製品名	ターフトラクタ		走行部	タイヤ(標準)	前輪(mm)	24×8.50-12(6PR)	
型式	GS225				後輪(mm)	315×80D-16(6PR)	
駆動方式	4輪駆動			軸距	mm	1455	
機体寸法	全長	mm		軸距	前輪(mm)	990	
	全幅	mm			後輪(mm)	1,000/1,120	
	全高	mm		ブレーキ形式	湿式ディスク		
質量		kg		かじ取り方法	全油圧パワーステアリング		
				変速段数	前進12段・後進12段		
エンジン	型式名	ヤンマー3TNV82A		PTO	前進(km/h)	0.23~13.0	
	種類	水冷3気筒直噴ディーゼル			後進(km/h)	0.23~12.9	
	使用燃料	ディーゼル軽油			最小旋回半径	m	2.0
	総排気量	cc	1,330		回転速度	1速	522
	出力/回転速度	(kW(PS))/(n/min)	18.4(25)/2,500			2速	746
	燃料タンク	L	28			3速	1125
昇降装置	制御方法	ポジション・オート		R速	647		
	装着方法	3点リンクJIS 0形		軸径	mm	JIS35	
	kN(kgf)	11.7(1,200)					

本機仕様

ドローバーヒッチ	標準装備
フロントウェイトブラケット	デザインウエイト+6ヶ装着ブラケット付き

オプション製品・部品

品名	型式・番号	品名	型式・番号
キャノピー	ST200	リンゲージドローバ	HIC-14010000
フロントウェイト20kg	1TS100-01001	サブコン(メカハルバ)VKYT232M	7TR104-00100
フロントウェイト30kg	1TS100-02001		