



最先端のテクノロジーとデザインで、スポーツフィールドを支える

ターフトラクタ GS463

- ▶ 各種、芝草関連作業機の装着と作業性に最適
- ▶ 油圧揚力等の基本性能が充実し、安定走行と作業が実現
- ▶ フルオープンボンネットでメンテナンスも容易



63PS

【主要緒元】 ●製品の定格、仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。
●製品の色は、印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

製品名			ターフタイヤ	
型式			GS463	GS463Q
仕様			ホイール(安全フレーム)	ホイール(キャビン)
機体寸法	全長	mm	4,100	
	全幅	mm	1,930	
	全高	mm	2,595	2,605
質量		kg	2,605	2,855
	エンジン			ヤンマー4TNV98C
種類			水冷4サイクル4気筒直噴エコディーゼル	
総排気量			cc	
出力/回転速度			(kW(PS))/(n/min)	
変速段数			16段(副:4,主:4)	
走行部	走行速度	前進(km/h)	0.20~30.8	
		後進(km/h)	0.20~30.1	
PTO	回転速度	rpm	正転3段	



SV7516マッキング
(トラクタはアグリタイヤ仕様)

本機仕様

サブバルブ	2連付(最大4連まで可能)
スイングドロワーヒッチ	標準装備
フロントウェイトブラケット	ベースウエイト(80kg)+ウエイトブラケット(10ヶまで装着可能)付き

オプション ※サブコンはGS463とGS463Qでは、型式が異なります。

キャノピー(GS463のみ)	
リンゲージドロワー(GS463/463Q共有)	サブコン4連目KIT※
サブコン3連目KIT※	サブコン3-4連目KIT※