

IHI

Realize your dreams

高圧可燃性ガスの
漏れを止める。

OXY-BLOCKER



不燃性(無機系)で高密着封止

2.94MPa の高圧対応

水溶性で除去が簡単

OXY-BLOCKER は、酸素ガス等の可燃性流体にも使用が可能な装置・配管系のシール用に開発された不燃性(無機系)の液体シール剤です。

株式会社IHI回転機械エンジニアリング

豊富な産業機械での
採用実績が、
その性能を
証明しています。

産業ガス

IHI

製鉄

化学



無機系シール剤
“OXY-BLOCKER”は、
多彩な産業機械に
採用されています。



石油化学

電力

OXY-BLOCKER



(Net 100g)

比重 (25°C)	1.6 ~ 1.8 g/cm ³
pH(25°C)	12 ~ 13
粘度 (25°C)	200,000 ~ 400,000 mPa · s

* -60°C ~ 150°Cの広い範囲でご使用可能です。

- 高圧示差熱試験結果 500°Cでも発火しないことを確認しております。
(試験条件 (2 MPa/O₂:100%/20°C/min))
- 記載データは実測値の一例であり、ご使用に際しては、お客さまご使用条件に
適合するか必ずご確認ください。

取扱店

販売元

IHI 株式会社IHI回転機械エンジニアリング

〒235-8501 神奈川県横浜市磯子区新中原町 1 番地

TEL : 045-522-5322 FAX : 045-522-5341

Website: <https://www.ihl.co.jp/compressor/solution/oxy-blocker.html>

製造元



株式会社 **中央発明研究所**

製品 HP QRコード

