

フレールモア

暫定版

草関係

草刈り作業を、 より快適かつ効率的に！



休耕地や農道などの雑草を効率よく刈り取り、ほ場管理の省力化をお手伝いします。

1. ゲージローラ仕様が新登場！

スプリングテンションを装備し、メンテナンス性が向上。

開閉式リヤカバーにより、作業負荷を抑えてスムーズな作業を実現。
(※MSM12**は開閉機構無し)



※写真は試作機のため、量産機と異なります。

刈高さはゲージローラを上下させることにより4段階に調整が可能。

キャスタ付スタンドを装備。移動が容易になり、トラクターとのマッチングや格納がスムーズに。



2. ゲージホイール仕様も用意しております。

スプリングテンションや開閉式リヤカバーおよびキャスタ付スタンドについては、ゲージローラ仕様と同様に装備しています。



草刈りをより快適に！



スプリングテンション採用

従来の固定テンション方式に代わり、スプリング機構による追従型テンショナーを採用しています。ベルト負荷や伸びの変化に応じて適切なテンションを維持し、安定した動力伝達を実現します。



開閉式リヤカバー

リヤカバーを開くことによりトラクターに過度な負荷をかけることなく、安定した作業が可能です。
(※MSM12*※は開閉機構無し)



全型式オートヒッチ対応

トラクターへの着脱が簡単です。
JIS標準オートヒッチ OS、JIS特殊オートヒッチ A1・A2・B

オプション(別売品)

部品番号 1660770000トウカキASSY;AFT
※本部品は、公道走行に対応するための灯火器類です。

仕様

分類	型式	作業幅	機体寸法mm			重量kg	爪回転径 mm× 爪本数	爪 回転数 rpm	性能		刈高さ mm	刈高 調整	駆動 方法	装着方法	駆動 方式	適応 トラクター kW(PS)		
			全長	全幅	全高				作業 速度 km/時	作業 能率 分/10a								
ゲージホイール仕様	MSM1230	1250	1400	1500	1150	210	420	1950	1～4	16～67	10～260	ハンドル 尾輪 上下 調整	V ベル ト	標準3点リンク	PTO 駆動 500 ～ 540 rpm	8～15 (11～20)		
	MSM1230-0S		1550				×							JIS標準				
	MSM1230A1,A2,B		1400				40本							JIS特殊				
	MSM1430	1450	1400	1700	1150	230	420		1～5	11～57	10～140			標準3点リンク		13～22 (18～30)		
	MSM1430-0S		1550				×							JIS標準				
	MSM1430A1,A2,B		1400				48本							JIS特殊				
	MSM1630	1650	1400	1900	1150	270	420							10～50			標準3点リンク	17.5～29.5 (24～40)
	MSM1630-0S		1550				×										JIS標準	
	MSM1630A1,A2,B		1400				80本										JIS特殊	
	MSM1830	1850	1400	2100	1150	290	420							9～45			標準3点リンク	22～37 (30～50)
MSM1830-0S	1550		×				JIS標準											
MSM1830A1,A2,B	1400		96本				JIS特殊											
ゲージポール仕様	MSM1235	1250	1050	900	220	420	1～4		16～67	1 0 4 0 7 0 0	ポルト 調整 方式	標準3点リンク	8～15 (11～20)					
	MSM1235-0S		1150			×						JIS標準						
	MSM1235A1,A2,B		1100			40本						JIS特殊						
	MSM1435	1450	1050		1700	240	420		11～57	標準3点リンク		13～22 (18～30)						
	MSM1435-0S		1150				×			JIS標準								
	MSM1435A1,A2,B		1100				48本			JIS特殊								
	MSM1635	1650	1050		1900	280	420		10～50	標準3点リンク		17.5～29.5 (24～40)						
	MSM1635-0S		1150				×			JIS標準								
	MSM1635A1,A2,B		1100				80本			JIS特殊								
	MSM1835	1850	1050		2100	300	420		9～45	標準3点リンク		22～37 (30～50)						
	MSM1835-0S		1150				×			JIS標準								
	MSM1835A1,A2,B		1100				96本			JIS特殊								

※全長・全高ともに、A2はA1およびBより50mm長くなっています。※全高寸法及び重量はスタンドおよびジョイントを含んでいません。
※灯火器はオプションとしてご用意しています。公道走行に関する詳細については、日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。

※本カタログ記載の数値は、実測値、またはそれに基づいて計算された値を、一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。

※適応馬力内であってもトラクターの仕様によっては使用できないことがあります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2026.06改正 IAT0A007A010

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。