

オゾン脱臭除菌機(ハンディー型)
オゾンエアクリアプラスⅡ
DH-5D

IHI
Realize your dreams

いつでもどこでも
手軽に脱臭・除菌



悪臭や細菌・ウイルスを
強力かつスピーディーに除去!

- 軽量コンパクトで持ち運び簡単
- 強力な脱臭除菌効果
- 隅々まで均一に脱臭除菌が可能
- オゾン分解装置と自動連動(オプション併用時)
- 簡単操作で使いやすさ倍増



DH-5D



食品搬送車



乗用車



ホテル・旅館

オゾンエアクリアプラスⅡは、様々なエリアで活躍しています。



トラック



観光バス



老人福祉施設用の搬送車



車輻の除菌脱臭

- 食品搬送車(食品工場、給食センター等)
- トラックのコンテナ
- 老人福祉施設用の搬送車
- 乗用車(新車カーディーラー、中古車販売業、整備工場、レンタカー等)
- 観光バス



室内の除菌脱臭

- ホテル・旅館
- スポーツジム
- カラオケ室 等

清掃点検と定期メンテナンス(1,000Hメンテナンス:ランプ表示)

部品名	清掃目安	交換目安	
オゾン反応器	6ヶ月:水洗い	1年もしくは1,000Hの早い方	オゾン反応器
オゾン分解触媒	—	1年もしくは1,000Hの早い方	
フィルター1	1ヶ月:掃除機等による吸引	1年もしくは1,000Hの早い方	
フィルター2	1ヶ月:掃除機等による吸引	1年もしくは1,000Hの早い方	

オゾン分解ユニット(オプション)

寸法	幅	212mm
	奥行き	225mm
	高さ	243mm
	重量	3.9kg
最大風量		3.0m ³ /min
オゾン分解方法		触媒方式



オゾン分解ユニット 定期交換について

定期交換部品	定期交換時期	
プレフィルター(2枚)	1年もしくは1000時間毎	プレフィルター(2枚) オゾン分解触媒(3枚)
オゾン分解触媒(3枚)	1年もしくは1000時間毎	

運転時間と適応面積(脱臭)

モード	くん蒸時間 (DH-5D単体)	分解時間 (分解ユニット)	TOTAL (くん蒸+分解)	適応面積 (脱臭)
1	5分	10分	15分	~10m ²
2	20分	40分	60分	10~20m ²
3	60分	60分	120分	20~40m ²
4	120分	120分	240分	40~100m ²

主要仕様

型式		DH-5D	オゾン発生量	0.6g/h
寸法	幅	355mm	オゾンくん蒸時間	5分、20分、60分、120分
	奥行き	175mm	オゾンくん蒸時間制御	コントローラ(分解制御対応)
	高さ	172mm	ファン風量	0.6m³/min
重量	3.4kg	安全装置(異常表示ランプ)		オゾナイザ、ファン、オゾン分解
電源	AC100V	メンテナンス表示		ランプ有
定格消費電力	40W	オプション		オゾン分解ユニット

安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

販売元 **株式会社IHIアグリテック**

環境プロジェクト部 営業グループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL.086-944-6528 FAX.086-942-9030

http://www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ