

BR-01GR

グランド仕様

グランド整備に特化した 新ラインナップ登場

- アタッチメントのレーキ (SLW1568) は、一度の走行で、ほぐし・均し・仕上げの3工程作業が可能
- 前輪の切れ角が大きいため、旋回しながらの均し作業がスムーズ
- ミッション内蔵ブレーキ、後輪ドラムブレーキ採用で安全性UP
- セミフラットデッキ採用で乗り降りがスムーズ
- ウェイトバランスに優れ、転倒の危険を防止
- 移動時間が速いため作業時間の短縮が可能
- フルオープンカバーでメンテナンス性UP
- セルモーターの破損予防 (クラッチレバー採用で、始動性向上!)

可変式カーゴが標準装備



主要諸元

BR-01 GR グランド仕様			
機体寸法	全長	1855mm	
	全幅	1360mm	
	全高	1300mm	
	ホイールベース	1050mm	
	トレッド	1070mm	
タイヤ	最低地上高	150mm	
	前輪タイヤ	20x8.00-10 4PR チューブ入	
	後輪タイヤ	25x12.00-9 4PR チューブ入	
エンジン	型式	パンガード 305447	
	種類	V型2気筒横軸ガソリンエンジン	
	総排気量	479cc	
	出力	10.3kW (14.0PS) /3000rpm	
車体	走行駆動方式	HST油圧無段変速	
	制動装置	後輪内括式ドラムブレーキ	
	速度	前進	0~19km/h
		後進	0~7.5km/h
	本体質量	410kg	
燃料タンク容量	16L		
油圧タンク容量	8L		
SLW1568			
作業幅	1800mm(仕上げブラシ幅)		
重量	57kg		
作業内容	ほぐし・均し・仕上げ		

グランドに最適なタイヤを装着。
タイヤ跡が付きにくいパターンにより
綺麗に均せます。

土の固結を改善し、
美しいグランドに仕上げます。



前輪タイヤ



後輪タイヤ



アタッチメントレーキ SLW1568

※画像は「BR-01 GR+SLW1568」-写真はイメージです。

安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社 営業部

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061-2

TEL (0123) 22-5131 FAX (0123) 26-2035

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL (0263) 88-0200 FAX (0263) 27-0380

URL: <https://www.ihico.jp/iat/>



取り扱い・お問い合わせ