

コアスパー  
**SS500**

- ウレタン幅広タイヤで低接地圧
- ハイダンプ方式で排出が容易



主要諸元

型式	SS500		型式	SS500				
機体寸法	全長	mm	2460	走行	駆動方式	HST無段変速		
	全幅	mm	1580		速度	前進	km/h	0~16
	全高	mm	1510		作業部	ブラシ吸込み方式	ブラシ&ローター跳ね上げ式	
質量	kg	830		作業幅	mm	1100		
エンジン	型式(燃料)	バンガード356447 (ガソリン)		ホッパー容量	m <sup>3</sup>	0.5		
	総排気量	cm <sup>3</sup>	570		排出方式	油圧/ハイリフトダンプ式		
	出力	kW(PS)/rpm	13.2 (18.0) /3600		ダンプ高さ	mm	1630	

**⚠ 安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

**株式会社IHIアグリテック**

松本本社 営業部  
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1  
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380  
URL : <https://www.ihico.jp/iat/>

取り扱い・お問い合わせ