

バンカー均し機

TR7-S・TR7-H

ボディーカラーを一新!



主要諸元

型式		TR7-S	TR7-H
全長	mm	2300	2480
全幅	mm	1760	
全高	mm	950	
質量	kg	505	515
エンジン	型式	ブリグス(バンガード) 381447	
	種類	OHV V型2気筒 空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	480 cc	
	出力	11.8(16)/3600 kW(PS)/rpm	
燃料タンク容量	ℓ	18	
走行駆動方式		HST油圧無段変速 2駆/3駆切替式	
走行速度	km/h	2駆:0~18.2 3駆:0~11.8	
レーキ幅	mm	1780	
昇降方式		油圧昇降式(フローティング式)	
排土板幅	mm	—	650

- 高効率作業を実現する2駆/3駆切替式。
- 楽々作業の油圧昇降式。

H仕様:排土板付き

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380

URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所	西 関 東 事 務 所
東北事務所	松 本 事 務 所
関東統括事務所	東 海 事 務 所
千葉サービスセンター	岡 山 事 務 所
北 関 東 事 務 所	九 州 事 務 所

取り扱い・お問い合わせ