

ローンガーデントラクタ

SHIBAURA

GT142・GT162



きめ細かい芝管理を実践するグッドパートナー！



IHI
Realize your dreams

株式会社IHIアグリテック

シバウラの技術が結集、コンパクトボディに充実の機能！

- 耐久性抜群のディーゼルエンジンを搭載しています。
- HST油圧無段変速が標準装備ですので前後進の切替え、スピード調節が右足ペダル操作だけで自由自在にできます。



広びるフラットフロア

- 最適速度を一定に保つスピードロック機構付、ロックレバーをセットすれば速度を一定に保つことができハンドル操作だけで楽に運転できます。また、ブレーキペダルを踏めばロックは解除されます。
- GT162はパワーステアリングが標準装備です。
- チルトハンドルと前下がりシート調節機構で最適な作業姿勢が簡単に得られます。
- エンジンの冷却風は運転席側から吸入するので、作業中にエンジンの熱風がつかわず快適な作業ができます。しかも吸入口に枯草、ゴミ等が附着しても気付きやすく、シートに座ったままでも除去できます。
- 燃料ゲージが標準装備されています。
- 電気式アワーメーターを使用しています。
- 副変速付ですので、移動が速くでき、作業時は最適速度が選べます。
- 旋回半径が小さいので刈残が少なく、木や建物の周りが容易に刈取りできます。
- ブレーキペダルを踏んでいないとエンジンが始動しない設計です。
- セーフティスイッチが作動してエンジンが停止すると、全ての電気回路が切れるので、エンジンキーの切り忘れによるバッテリー上がりがありません。



チルトハンドル(上げる)



チルトハンドル(下げる)



スライドシート(前)



スライドシート(後)

- モアは48インチを用意、モアの昇降は油圧式で指一本の操作でモアを上下できます。
- 新しいリンク機構の採用で、モアの脱着が容易にできます。
- モア駆動はシャフトドライブ式なので、馬力ロスが少なく耐久性に優れています。
- モアの刈刃は3枚でオーバーラップしているので芝を効率良くきれいに刈上げ、スムーズに排出します。



■主要諸元

型 式	GT142	GT162
全 長 (mm)	1,910	
全 幅 (mm)	990	
全 高 (mm)	1,210	
軸 距 (mm)	1,265	
前 輪 (mm)	770	
後 輪 (mm)	666 or 713	
最低地上高 (mm)	160	
機 体 質 量 (kg)	380	382
型 式	E643	E673
種 類	3気筒水冷4サイクルディーゼルエンジン	
総 排 気 量 (cm ³ (cc))	617	676
出 力 (kW(PS)/rpm)	10.3(14.0)/3,200	11.8(16.0)/3,200
燃料タンク容量 (ℓ)	16	
始 動 方 式	セルスタータ	
バ ッ テ リ	12V-28AH	
前 輪	16×6.50-8	
後 輪	23×10.50-12	
PTOクラッチ	ベルトテンション	
制 動 装 置	メカニカルディスク	
変 速 装 置	HST無段変速	
か じ 取 装 置	ギア	パワーステアリング
最小旋回半径 (mm)	810	
前 進 (km/h)	0~6.6(L)	0~12.8(H)
後 進 (km/h)	0~3.3(L)	0~6.4(H)
型 式	MM48DJ	
質 量 (kg)	90	
駆 動 方 式	ベルトテンション	
刈 刃	3枚	
刈 幅 (mm)	1224	
刈 高 (mm)	20~103	
刈 高 調 節	13段階	
作 業 能 力	43a/h (走行速度5km/h、効率0.7のとき)	
燃 料 ゲ ー ジ	標準	
シ ー ト 調 節	シート前後調節可	
シ ー ト 台	スプリング	

■オプション

・グラスキャッチャ(S300 ホッパー容量：330ℓ)

▲ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380

URL: www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ