

校庭の芝生管理から  
プロユースまで幅広く対応した  
耐久性・信頼性抜群の  
国産ガーデントラクタ  
GT216



校庭から公園、グラウンド、緑地帯の  
芝生管理をサポートします。

ガーデントラクタ  
GT216



刈った芝を  
下部中央から吐き出す  
**後方排出**



エンジンフードを開けると  
エンジンが自動停止  
**オートオフ機能**



クラッチ操作不要  
**HST採用**  
(油圧無段変速)



作業をより快適に  
**ディーゼル**  
**エンジン搭載**



8段階  
[30(20\*)~120mm]  
**刈り高さ調節機能**



集草ホッパーの開閉を  
ワンタッチで行える  
**電動集草ホッパー**

※刈高ゲージを「1」の位置に合わせることで実刈高20mmになります。

万が一刈った芝が  
詰まっても安心!

刈芝の詰まりを解消する  
工夫を施しています。



トラクタと集草ホッパーの  
取り外しが容易



詰まり解消レバー①  
(シート左側)



詰まり解消レバー②  
(トラクタ中央下部)



刈芝除去棒  
(集草ホッパージョイント部)

# 校庭から公園・グラウンドまで幅広く対応した 耐久性・信頼性のある国産ガーデントラクタ



## 1 安全性を第一に開発

小石の飛散による怪我・事故を防ぐため、刈った芝をトラクタ下部中央から吐き出す方式を採用しています。  
また、安全回路を装備。エンジンフードを開けるとエンジンが停止するオートオフ機能など、万が一の場合にも危険を未然に防ぐよう設計されています。

## 2 耐久性と高い信頼性の高剛性ボディ。

## 3 誤操作を防止する前進/後進2ペダル方式の採用。

## 4 本格派のディーゼルエンジンを搭載。

刈高調節は、8段階[30(20※)~120mm]まで設定ができるため、様々な場面で作業者の意図に合った芝生管理が可能です。

## 6 シートは、人間工学に基づいたフィット感を重視した設計。またスライド調整も可能です。

## 7 集草ホッパー容量は、大容量の320ℓ。

## 8 集草ホッパーが満杯になるとセンサーがお知らせします。

## 9 集草ホッパーの開閉は、電動のため、刈った芝を容易に排出できます。

## 10 刈芝の詰まりを容易に解消する工夫がなされています。



前進/後進ペダル



集草ホッパー

### GT216 主要諸元

機体寸法		
全長(集草ホッパー付)	(mm)	2500
全幅(モア付)	(mm)	1070
全高(集草ホッパー付)	(mm)	1220
トレッド	フロント (mm)	767
	リア (mm)	790
質量	(kg)	438
エンジン		
型式	E269	
種類	水冷2気筒4サイクルディーゼルエンジン	
気筒数	2	
総排気量	(cm <sup>3</sup> )	688
出力	kW[PS]	10.0[13.6]
燃料タンク容量	(L)	18
走行		
ミッション方式	HST	
ペダル方式	Main	2ペダル(前進/後進)
クラッチ方式	ベルトテンション	
駆動方式	2WD	
車速	(km/h)	前進:0~11 後進:0~6
モア		
刃数	2	
刈幅	(mm)	1016
刈高	(mm)	30(20※)~120(8段階)
排出方向	センターディスチャージ(後方排出)	
駆動方式	ドライブシャフト	
装備		
燃料計	○(フェンダー上)	
アワメータ	○	
集草容量	(L)	320

●オプション:デフレクタ、マルチング

※刈高ゲージを「→」の位置に合わせることで実刈高20mmになります。

### ⚠️ 安全に関する注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

## 株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380

URL:www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ