

自走式ロータリモア

R25AW-2



作業に合わせた刃の周速が選択可能

〔 2段プーリによるベルト付け替え 〕
芝: 76m/s、雑草: 60m/s

刈刃にはアリゲータナイフを採用(芝・草の粉碎に最適)

刈高さ調整は無段階調整式

強度の高い高張力鋼を採用

安全レバーを採用



手を離すとエンジンとカッタークラッチが同時に切れます。

●安全レバーを少し離すと走行クラッチ、カッタークラッチが同時に切れ、完全に離すとエンジンがストップします。(2段デッドマンレバー)

◆カッターリミッターを採用

石などはさんだ衝撃からブレード、ギヤボックスを守ります。

◆ベルトたるみ防止ガイドを採用

◆後輪の芝巻き込み対策

後輪(ダブルタイヤ)の隙間を拡げ、芝の巻き込みを軽減しました。

■主要諸元

型式			R25AW-2
機体寸法	全長	mm	1650
	全幅	mm	850
	全高	mm	970
質量		kg	120
エンジン	型式	ロビン EH25-2D	
	種類	空冷4サイクルOHV縦型ガソリンエンジン	
	総排気量	cc	265
	出力	kW/(PS)	5.9(8.0)
	燃料タンク容量	ℓ	6.0
走行変速	前進3段、後進1段		
走行速度	km/h	前進: 1.6/2.7/4.4 後進: 1.6	
刈幅	mm	630	
刈高	mm	10~70(調整無段階)	
刈刃装置	デッドマンクラッチ付、直刃一連、ブレーキ付、Vベルトテンション		
タイヤ	F2.50-4(ターフタイヤ) R3.50-6(ラグタイヤ)		

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所 西関東事務所
東北事務所 松本事務所
関東統括事務所 東海事務所
千葉サービスセンター 岡山事務所
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ