

STAR

自走マニユアスプレッダ

取扱説明書

製品コード 型式	K93376 JMS1300MH	K93394 JMS1300MH-HK
製品コード 型式	K93377 JMS1300WH	K93395 JMS1300WH-HK
製品コード 型式	K93375 JMS1300SH	K93393 JMS1300SH-HK
製品コード 型式	K93379 JMS1800MH	K93397 JMS1800MH-HK
製品コード 型式	K93380 JMS1800WH	K93398 JMS1800WH-HK
製品コード 型式	K93378 JMS1800SH	K93396 JMS1800SH-HK

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

はじめに

- このたびは、自走マニュアルスプレッドをお求めいただきありがとうございました。
この取扱説明書は正しい取り扱い方と日常の点検、整備について記載してあります。
この取扱説明書およびエンジン取扱説明書をよくお読みになって充分ご活用いただき、いつまでもご愛用ください。また、オプション装着の場合は各々の取扱説明書もごらんください。
- お読みになった後はいつでも取り出せるように保管し、わからないことがあったときにお読みください。
- 自走マニュアルスプレッドを貸与または譲渡される場合には、取扱説明書も添付しておわたしてください。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買上げの販売店にご注文ください。
- 下記のマークのついた項目は、安全上、特に重要な項目ですので必ず守ってください。



—— この項目を守らなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

—— この項目を守らなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

—— この項目を守らなかった場合、けがを負うおそれがあるものを示します。

[取扱いの注意] —— 操作上特に注意すべきことや、本機固有の事項ならびに、守らないと本機の性能、寿命に影響をおよぼす事項を示します。

品質、性能向上のため、部品の変更を行う場合があります。その際、本書の内容と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

- 型式名について
ビータアタッチメント形状により型式名の末尾が変わります。

JMS1300MH	JMS1300MH-HK、横型ビータ付き
JMS1300WH	JMS1300WH-HK、縦型ビータ付き
JMS1300SH	JMS1300SH-HK、ディスクビータ付き
JMS1800MH	JMS1800MH-HK、横型ビータ付き
JMS1800WH	JMS1800WH-HK、縦型ビータ付き
JMS1800SH	JMS1800SH-HK、ディスクビータ付き

目 次

■ 安全に作業するために	3
■ サービスについて	11
■ 本製品の使用目的について	11
■ 仕様諸元	12
■ 付属部品	13
■ 各部の名称	14
■ 安全銘板の貼り付け位置	16
■ 運転と操作	
1. スイッチとメータの取扱い	17
2. 運転装置の取扱い	19
■ 運転要領	
1. 新車の運転	21
2. 作業前の点検	21
3. エンジンの始動	23
4. エンジンの停止	24
5. 発進	24
6. 停止	25
7. 変速	25
8. 旋回	26
9. 坂道走行	27
10. ディスクブレータのチルト操作	27
11. 散布制御部品について	28
12. 運転中の注意事項	29
■ 堆肥散布作業	
1. 堆肥の積み込み	30
2. 散布量の調節	30
3. 散布方法	32
■ 格納	33
■ トラックによる運搬	
1. 搭車	34
2. 降車	34
■ 点検と整備	
1. ボルト、ナットのゆるみ	35
2. 車体の損傷	35
3. Uハンドル	35
4. 主変速レバーの調整	36
5. Vベルトの張り	36
6. ローラチェーンの張り	36
7. 散布クラッチの調整	37
8. クローラの調整	37
9. トラックローラ	38
10. フロアコンベアチェーンの張りと交換	38
11. フロアコンベアギアボックスの調整	38
12. フロアコンベアシャープピンの交換	39
13. 燃料ホース	39
14. 電気系統	39

15. 油圧系統		42
16. エンジン		44
17. 給油脂		45
18. 点検整備基準		48
■ 故障と対策		49

■安全に作業するために

ここに記載されている注意事項を守らないと死亡を含む傷害事故や、機械の破損を生じるおそれがあります。

●全般の注意事項

▲警告 こんな時は運転しない

過労、病気、薬物の影響その他の理由により、作業に集中できないとき。
飲酒したとき。
妊娠しているとき。18才未満の方。


★守らないと
思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。



▲警告 作業に適した服装をする

すべりやすいはきもの、だぶついた服装、腰てぬぐい等は禁止です。
ヘルメット、滑り止めのついた靴等、作業に適した服装をしてください。

★守らないと
機械に巻き込まれたり、転倒してけがをするおそれがあります。



▲警告 機械を貸す時は取扱いを説明する

取扱い方法をよく説明し、作業前に「取扱説明書」を必ず
読むように指導してください。

★守らないと
死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。



▲警告 マニユアスプレッダに人を乗せない

荷台等に人を乗せないでください。

★守らないと
転落事故等思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。



▲警告 使用目的以外の作業に使用しない


土砂の散布や他車の牽引等、本製品の使用目的以外の作業に使用しないでください。

★守らないと
事故、けが、機械の故障をまねくおそれがあります。

▲警告 機械の改造禁止

指定以外のアタッチメントを取り付けしないでください。
分解や改造をしないでください。

★守らないと
事故、けが、機械の故障をまねくおそれがあります。



▲注意 日常点検、定期点検整備を行う

日常点検、定期点検を行ってください。

★守らないと
整備不良による事故、けが、機械の故障をまねくおそれがあります。



▲注意 公道走行禁止

道路運送車両の認定を受けていません。
公道の乗車走行はできません。

★守らないと
道路交通法違反です、事故を引き起こすおそれがあります。

●作業前の注意事項

危険 燃料補給時は火気厳禁

燃料補給時はくわえタバコや裸火照明は絶対にしないでください。

★守らないと
燃料に引火し、火災をおこすおそれがあります。



危険 給油、注油はエンジンが冷めてから

エンジン回転中や、停止直後は絶対に給油、注油しないでください。


★守らないと
燃料等に引火し、火災をおこすおそれがあります。



危険 燃料キャップをしめ、こぼれた燃料はふきとる

給油したときは燃料キャップを確実にしめ、こぼした場合はきれいにふきとってください。

★守らないと
火災事故を引き起こすおそれがあります。



危険 燃料もれに注意

燃料ホース等の破損があると燃料もれをおこします。必ず点検してください。


★守らないと
火災事故を引き起こすおそれがあります。



警告 換気の悪い場所でエンジンをかけない

排気ガスは有毒です。換気の悪い車庫や屋内でエンジンを始動しないでください。

★守らないと
排気ガスによる中毒を起こし、死亡事故になるおそれがあります。



▲警告 エンジン始動は必ずシートに座って行う


エンジンの始動は必ずシートに座って周囲の安全を確認し、いつでも運転操作ができる状態で行ってください。



★守らないと
正常な運転ができずに傷害事故を引き起こすおそれがあります。

▲警告 マフラー、エンジンまわりのゴミは取り除く

マフラーやエンジンまわりに
わらくず、ゴミが付着していないか
作業前に点検してください。



★守らないと
火災事故を引き起こすおそれがあります。

▲注意 作業前点検を行う


作業前に点検をしてください。
車体、油圧配管に異常がないか
燃料、エンジンオイル、冷却水、作動油は充分か
ピータ、フロアコンベアの動きに異常がないか。



★守らないと
事故を引き起こしたり、機械を損傷するおそれがあります。

▲警告 点検整備中はエンジン停止

点検、整備または清掃するときは
必ずエンジンを停止してください。



★守らないと
傷害事故を引き起こすおそれがあります。

▲警告 運転する時はヘルメットとシートベルト着用

運転する時は必ずヘルメットとシートベルトを着用してください。


★守らないと
転落などにより傷害事故を引き起こすおそれがあります。

●作業時の注意事項

⚠危険 回転中のピータには近づかない

回転中のピータには絶対に近づかないでください。


★守らないと
巻き込まれ、死亡事故を引き起こすおそれがあります。



⚠危険 堆肥散布範囲は立ち入り禁止

堆肥や堆肥中の石などが飛散するので、後方および左右10～15mには人を立ち入らせないでください。


★守らないと
人に当たって死亡や傷害事故を引き起こすおそれがあります。



⚠警告 高速で急旋回しない

高速走行中は急旋回しないでください。

★守らないと
転落や接触により傷害事故を引き起こすおそれがあります。



⚠警告 傾斜地や悪路は低速走行する

傾斜地や悪路では副変速レバーを「低速」にし、低速で走行してください。


★守らないと
傷害事故を引き起こすおそれがあります。



⚠警告 機械から離れる時はエンジン停止

機械から離れる時は必ず主変速レバーを「停止」、散布クラッチレバーを「切」にしたのちエンジンを停止してください。


★守らないと
暴走事故等を引き起こすおそれがあります。



▲警告 傾斜地での駐停車は必ずエンジン停止

傾斜地で駐停車する時は必ずエンジンを停止し、
歯止めをしてください。
エンジンを停止すると自動的に駐車ブレーキが
働きます。


★守らないと
暴走事故等を引き起こすおそれがあります。



▲警告 農道走行中は安全運転する

周囲に充分注意して安全運転してください。


★守らないと
事故を引き起こすおそれがあります。



▲警告 取り外したカバー類は必ず取り付ける

点検整備等で取り外したカバー類は
必ず取り付けてから作業してください。

★守らないと
機械に巻き込まれて傷害事故を引き起こすおそれがあります。



▲注意 過積載はしない

最大積載量内で作業してください。

★守らないと
機械の破損により傷害事故を引き起こすおそれがあります。




●トラックによる運搬時の注意事項

警告 強度、長さ、幅の充分あるあゆみ板を使用する

積み込み、積み降しをする時は平坦で安全な場所で
トラックのエンジンを止めて、駐車ブレーキをかけ、
歯止めをしてください。
強度、長さ、幅の充分なあゆみ板を使用してください。


★守らないと
転落等の事故を引き起こすおそれがあります。



警告 登りは前進、下りは後進で行う

トラックへ積み込む時は前進
降ろす時は後進で行って下さい。

★守らないと
バランスをくずし、転落等の事故を引き起こすおそれがあります。




●作業後の注意事項

⚠危険 バッテリー周辺は火気厳禁

バッテリーの点検、充電時は火気厳禁です。

★守らないと
バッテリーに引火、爆発して、やけど等を引き起こすおそれがあります。



⚠危険 バッテリー液は体に付けない

バッテリー液は希硫酸で危険です。
皮膚や服に付けないでください。


★守らないと
やけどをしたり、服が破れるおそれがあります。



⚠警告 油圧の高温部にさわらない

作業中は油圧作動油が発熱して各部が
熱くなっています。
特にオイルタンク、走行モータには触らないでください。

★守らないと
やけどをするおそれがあります。



⚠警告 エンジンの高温部にさわらない

運転中、停止直後のエンジン、マフラー、ラジエータは
高温ですので触らないでください。

★守らないと
やけどをするおそれがあります。



■サービスについて

アフターサービスについて


機械の調子が悪いときは49ページの「故障と対策」に従って、点検してください。
なお不具合がある場合はお買上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容


- ・型式
- ・製造番号
- ・購入年月日
- ・オプションの有無
- ・使用時間
- ・使用状況
- ・不具合が発生したときの状況をできるだけ詳しく

覚 え	
	本 体
型 式	JMS
製 造 番 号	
購 入 年 月 日	年 月 日
オ プ シ ョ ン	

荷台右側



ビータアタッチメント右側



補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

■本製品の使用目的について

本マニュアルスプレッダは、主として湿田、軟弱地、傾斜地、狭い圃場など牽引式のマニュアルスプレッダで作業できない場所での堆肥散布を目的とした、クローラ方式の自走マニュアルスプレッダです。

堆肥散布や運搬以外に使用しないでください。

また、改造は行わないでください。

■仕様諸元

型 式 名		JMS1300SH(-HK)	JMS1300WH(-HK)	JMS1300MH(-HK)
ビータタッチメント		ディスクビータ	縦型ビータ	横型ビータ
最大積載質量 kg		1300		
最大積載容量 m ³		2.1		
機 体 寸 法	全 長 mm	3805	3620	3565
	全 幅 mm	1585	1535	1535
	全 高 mm	2015	2015	2015
地 上 高	側板高さ mm	1265		
	床 面 mm	715		
最低地上高 mm		250		
荷台寸法 長さ×幅×高さmm		1980 × 1280~1460 × 550		
車両質量 kg		1760	1710	1670
クローラ 接地長×幅 mm		1320 × 350 (ゴムクローラ)		
輪 距 mm		1100		
接 地 圧 kPa [kgf/cm ²]		19~32 [0.19~0.33]	18~32 [0.19~0.33]	18~32 [0.18~0.32]
最少回転半径 m		2.3	2.2	2.2
散 布 幅 m		3 ~ 10 (可変)	8 ~ 10	2 ~ 3
フロアコンベア速度 m/分		1速: 0.65 2速: 1.30 3速: 1.94 4速: 2.61		
エ ン ジ ン 型 式		いすゞ3CB1型4サイクル水冷3気筒ディーゼルエンジン		
総 排 気 量 cm ³		1116		
最 大 出 力 kw[PS]		16.2 {22}		
走行速度 km/時	副変速低	前進0~4.0 後進0~3.0 (前後進無段変速)		
	副変速高	前進0~7.8 後進0~5.8 (前後進無段変速)		

型 式 名		JMS1800SH(-HK)	JMS1800WH(-HK)	JMS1800MH(-HK)
ビータタッチメント		ディスクビータ	縦型ビータ	横型ビータ
最大積載質量 kg		1800		
最大積載容量 m ³		2.6		
機 体 寸 法	全 長 mm	4205	4025	3965
	全 幅 mm	1585	1535	1535
	全 高 mm	2015	2015	2015
地 上 高	側板高さ mm	1265		
	床 面 mm	715		
最低地上高 mm		250		
荷台寸法 長さ×幅×高さmm		2380 × 1280~1460 × 550		
車両質量 kg		1800	1750	1710
クローラ 接地長×幅 mm		1320 × 350 (ゴムクローラ)		
輪 距 mm		1100		
接 地 圧 kPa [kgf/cm ²]		19~38 [0.19~0.39]	19~38 [0.19~0.38]	18~37 [0.19~0.38]
最少回転半径 m		2.6	2.6	2.6
散 布 幅 m		3 ~ 10 (可変)	8 ~ 10	2 ~ 3
フロアコンベア速度 m/分		1速: 0.65 2速: 1.30 3速: 1.94 4速: 2.61		
エ ン ジ ン 型 式		いすゞ3CB1型4サイクル水冷3気筒ディーゼルエンジン		
総 排 気 量 cm ³		1116		
最 大 出 力 kw[PS]		16.2 {22}		
走行速度 km/時	副変速低	前進0~4.0 後進0~3.0 (前後進無段変速)		
	副変速高	前進0~7.8 後進0~5.8 (前後進無段変速)		

オプションアタッチメント：

・キャビンアタッチ	AJC1800（工場オプション）	ヒータ付き防寒キャビン
・クレーンアタッチ	AJK1800H（工場オプション）	最大吊り上げ質量 480kg フレコン入り堆肥用
・パワーゲートアタッチ	AJG1800（工場オプション）	運搬時堆肥こぼれ防止用
・微量散布アタッチ	AJS1800（工場オプション）	成分濃厚散布物の 少量散布用

■付属部品


標準付属部品として次のものが付属しています。

・スパナ 30	— — — — —	2
・グリースポンプ	— — — — —	1
・シャーピン（スペア、本機に格納、39ページ参照）	— — — — —	3
・JMS13***H・18***Hシリーズ 取扱説明書（本書）	— — — — —	1
・エンジン取扱説明書	— — — — —	1
・エンジンサービス手帳	— — — — —	1


エンジンサービス手帳の手続きはすぐに行い、控えをなくさないように保管してください。
手続きのしかたはエンジンサービス手帳をごらんください。

■各部の名称


JMS1800SH/SH-HK(ディスクビータ仕様) JMS1300SH/SH-HKは荷台の長さが異なります



JMS1800WH/WH-HK(縦型ビータ仕様) JMS1300WH/WH-HKは荷台の長さが異なります




JMS1800MH/MH-HK(横型ビータ仕様) JMS1300MH/MH-HKは荷台の長さが異なります




■安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくための安全銘板の貼り付け位置、名称、部品番号を示します。
安全銘板はいつも汚れや破損のないようにし、もし破損した場合は新しいものを購入して貼り直してください。




■運転と操作

1. スイッチとメータの取扱い



(1) スタータスイッチ



「予熱」にするとエンジンはグロープラグで予熱され、「始動」にするとセルモータが回転してエンジンが始動します。

「ON」位置では各種電装品が作動します。

「OFF」位置にすると、エンジンは停止し電気回路が切れます。この位置でキーの抜き差しができます。

[取扱いの注意]

- ・ヘッドライト、テールランプ、ホーンは「OFF」位置でも作動します。
- ・主変速レバーが「停止」、散布クラッチレバーが「切」位置でないとセルモータが回りません。
- ・使用後はキーを抜いてください。

(2) グローランプ

エンジンの予熱の状況を示します。

スタータスイッチを「予熱」位置に回すとグローランプが点灯します。

そのままスタータスイッチを保持し、グローランプが消灯すると予熱完了です。

速熱型グロープラグですので、予熱時間は約4秒です。

(3) オイルランプ

エンジン各部に送られているエンジンオイルの圧力が正常かどうかを示します。

スタータスイッチを「ON」にすると点灯し、エンジンが始動してオイルが正常に循環し始めると消灯します。

(4) 冷却水ランプ

エンジン冷却水温度が適正かどうかを示します。
水温が高すぎると点灯し、適正であれば消えています。

(5) チャージランプ

充電回路が正常かどうかを示します
スタータスイッチを「ON」にすると点灯し、エンジンが始動して
充電回路が正常に働いていれば消えています。

(6) アワーメータ


運転時間を表示します。時間単位です。
いちばん右の桁は1/10時間です。

(7) ライトスイッチ

手前に引くとヘッドライトとテールランプが点灯します。

(8) ウィンカスイッチ

時計回りに回すと右側のウィンカが点灯し、
反時計回りに回すと左側のウィンカが点灯します。



(9) ホーンスイッチ

押すとホーンが鳴ります。

(10) 燃料メータ

燃料の残量を示します。
針が「F」位置だと燃料タンクが満杯で、「E」位置だと空です。

(11) 電源取り出し

スタータスイッチを「ON」にすると12Vを取り出すことができます。
自動車のシガーソケット用充電器などが使用できますが、
シガーソケットとしては使用できません。

(12) 非常停止スイッチ


緊急時に押すとエンジンが止まります。
通常は「運転」にしておきます。
リセットするときはスイッチを押しながら右にひねり、引き上げてください。

[取扱いの注意]


・通常のエンジン停止はスタータスイッチで行ってください。

2. 運転装置の取扱い

運転席



(1) Uハンドル



右に回すと右旋回、左に回すと左旋回します。ハンドルを回すにつれ旋回半径が小さくなり、止まるまで回すとピボットターン（旋回する側のクローラを止めた旋回）になります。

[取扱いの注意]

- ・ハンドルの回る角度は左右約60度です。
- ・ハンドルは小さくゆっくり回してください。
- 急ハンドルは接触事故や油圧系統などの故障の原因になります。

(2) 主変速レバー



レバーを前方に押すと前進、手前に引くと後退します。大きく動かすにつれ車速が速くなります。無段変速ですので、任意の車速にできます。後退にするときは、シート側に引きながら操作してください。

[取扱いの注意]

- ・レバーはゆっくり操作してください。
- ・急な操作は油圧系統などの故障の原因になります。

(3) アクセルレバー



レバーを手前に引くとエンジンの回転が上がり、前に押すと下がります。任意の位置にレバーを止めると、その位置に応じた回転になります。エンジンの始動は「始動」位置で行ってください。

[取扱いの注意]

- ・堆肥運搬および散布作業は「高速」位置で行います。

(4) 副変速レバー




走行速度の範囲を高低2段階に切り換えるレバーです。前方に倒すと「高速」レンジ、手前に倒すと「低速」レンジになります。

[取扱いの注意]

- ・レバーは「高速」側あるいは「低速」側にいっぱい動かしてください。途中で止めないでください。
- ・レバーを操作するときは、いったん走行を停止してから行ってください。走行中は操作しないでください。
- ・堆肥の運搬および散布は「低速」で行ってください。

(5) 散布クラッチレバー




レバーを手前に引くと散布装置（ビータ、フロアコンベア）が作動して堆肥散布ができます。

[取扱いの注意]

- ・レバーはゆっくり操作してください。急激な操作はチェーンなどの損傷の原因になります。
- ・散布クラッチが入った状態ではエンジンの始動ができません。

(6) フロアコンベア速度調節レバー



フロアコンベアの速度は4段階に調節できます。「0」は停止です。「1」→「4」の順に速度が速くなります。堆肥の散布量に合わせて調節してください。

[取扱いの注意]

- ・調節するときは、堆肥を積む前にビータを回転させながら行ってください。
- ・生わらの多い不完熟堆肥の場合は負荷が大きいため「3」以下で作業してください。

(7) シート



ピンを差し換えると前後6段階にシート位置を調節することができます。体格に合わせて調節してください。

[取扱いの注意]

- ・駐車ブレーキは自動解除式です。エンジンがかかっている間は駐車ブレーキが解除されています。エンジンを停止すると駐車ブレーキがかかります。
- ・本機はスピントーン(左右のクローラを逆転させての旋回)はできません。

■運転要領

1. 新車の運転

最初の50～100時間は慣らし運転期間です。

各部をなじませ、いつまでも性能を保つため、特に次のことに注意してください。

- ・エンジンが暖まるまで暖機運転を行い、空ぶかしは行わないでください。
- ・急発進、急加速、急停止は避けてください。
- ・フルスピードや無理な旋回は、できるだけしないでください。
- ・過負荷にならないように積載量、フロアコンベア速度を調節してください。
- ・初回のオイル交換、給油脂、点検は確実に行ってください。

(48ページの「点検整備基準」を参照してください。)

2. 作業前の点検



- ・燃料補給時は、くわえタバコや裸火照明は絶対にしないでください。
- ・エンジン回転中や停止直後は絶対に給油しないでください。
- ・燃料キャップは確実に締め、こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。
- ・燃料もれがないか、燃料ホースが破損していないか点検してください。守らないと火災事故を引き起こすおそれがあります。



- ・排気ガスは有害です。換気の悪い車庫や屋内でエンジンを始動しないでください。守らないと排気ガスによる中毒を起こし、死亡事故になるおそれがあります。
- ・マフラーやエンジンまわりにわらくず、ゴミが付着していないか作業前に点検してください。守らないと、火災事故を引き起こすおそれがあります。



- ・点検、整備またはそうじをするときは、必ずエンジンを停止してください。守らないと事故を引き起こしたり、機械を損傷するおそれがあります。

作業前に次の各項目について点検し、安全で快適な作業をしてください。異常があった場合には、35ページの点検と整備を参照して調整、補充をしてください。

(1) 燃料

作業に十分な燃料が燃料タンクに入っているか点検してください。

タンク容量は20リットルです。


燃料は軽油（JIS2号軽油あるいはJIS3号軽油）を使用してください。

燃料補給時はゴミ、水が混入しないように注意してください。

[取扱いの注意]

- ・排出ガス規制対応エンジンは、様々な新技術を取入れ規制値を満足するよう開発されていますが、燃料の成分・性状によっては、エンジンの性能を100%引出すことができないばかりではなく、故障の原因にもなりかねません。必ず指定の燃料を使用してください。

- (2) エンジンオイル
エンジンオイルが適量か点検してください。
オイルレベルゲージにある上限、下限を示す印
の間にあれば適量です。
不足の場合は、指定エンジンオイルを上限まで
補給してください。



- (3) 冷却水
水量が適量か点検してください。
リザーブタンクの2本の線の間であれば適量です。
- (4) 作動油
油量が適量か点検してください。
作動油ゲージの上下の赤線の間であれば適量です
- (5) バッテリー
バッテリー液の量とバッテリーコードの取り付けボルトが緩んでいないか
点検してください。
- (6) Vベルト、ファンベルト
走行、散布用のVベルト及びファンベルトが緩んでいないか点検してください。
- (7) クローラ
張りの程度、損傷がないか点検してください。
各ローラに異常がないか点検してください。
- (8) 各部の緩み、損傷、油もれ、油圧ホース、燃料ホース
機械の周りを一巡して、異常がないか点検してください。
- (9) エンジン排気の状態、異音、振動
- (10) 主変速レバーの作動
- (11) 副変速レバーの作動
- (12) Uハンドルの遊び、ガタ、操作具合
- (13) 散布クラッチレバーの作動
- (14) フロアコンベア速度調節レバーの作動
- (15) ヘッドライトなどの灯火器類、ホーン、バックブザー、電源取り出しの作動、
バックミラーの状態

3. エンジンの始動



警告

- ・排気ガスは有害ですので、換気の悪い車庫や屋内でエンジンを始動しないでください。
守らないと排気ガスによる中毒を起こし、死亡事故になるおそれがあります。
- ・エンジン始動は必ずシートに座り、周囲の安全を確認して、いつでも運転操作ができる状態で行ってください。
守らないと正常な運転ができずに傷害事故を引き起こすおそれがあります。

- (1) シートベルトを装着します。
- (2) 散布クラッチレバーを「切」位置にし、主変速レバーを「停止」位置にします。
- (3) アクセルレバーを「始動」位置にします。



- (4) スタータスイッチを「始動」位置まで回し、エンジンを始動します。
寒冷時はスタータスイッチを「予熱」位置で止め、予熱を行ってから始動します。
予熱はグローランプが消灯するまで行います。(約4秒)
- (5) 始動したらすぐにスタータスイッチから手を離します。
- (6) アクセルレバーを「低速」位置にして10分間以上暖機運転を行います。
- (7) オイルランプとチャージランプが消えているか確認します。



[取扱いの注意]

- ・飛び出し事故等の防止のため、散布クラッチレバー「切」位置・主変速レバー「停止」位置にいないとエンジンが始動できません。
- ・エンジンが始動しない場合、セルモータを10秒以上連続で回さないでください。
一回で始動しないときは30秒以上休んでから再始動してください。
- ・再始動はエンジンが完全に止まってから行ってください。
- ・エンジン回転中はスタータスイッチを「ON」位置にしてください。
また、キーを抜き取らないでください。
- ・暖機運転は冬季に限らず必ず行ってください。
本機は走行を油圧駆動で行っています。必ず暖機運転を行い、油圧作動油を暖めてください。暖機運転を行わないと性能が得られないばかりか、故障の原因になります。
- ・暖機運転中は排気音、排気色、異音、振動等を点検してください。
- ・オイルランプ、チャージランプが消灯しない場合は、ただちにエンジンを止め点検してください。

4. エンジンの停止


▲警告

- ・ 駐車、格納時は必ずキーを抜いてください。
守らないと子供のいたずらや、操作を知らない人が動かすことで
傷害事故を引き起こすおそれがあります。

- (1) アクセルレバーを「低速」位置にして、5分間程度冷機運転します。
- (2) スタータスイッチを「OFF」位置にするとエンジンが停止します。
- (3) キーを抜いてください。



アクセルレバー




スタータスイッチ

5. 発 進

▲警告

- ・ 周囲の安全を確認してからエンジンを始動し、急発進しないように
ゆっくり発進してください。
- ・ 複数人での共同作業の場合は合図をしてから発進してください。
守らないと傷害事故を引き起こすおそれがあります。


- (1) シートベルトを装着します。
- (2) エンジンを始動します。
- (3) 副変速レバーを任意の位置にします。
- (4) アクセルレバーを引いてエンジンの回転を上げます。
- (5) 主変速レバーを「前進」あるいは「後退」側にゆっくり動かすと発進します。
レバーを大きく動かすにつれ、車速が速くなります。



スタータスイッチ



アクセルレバー



主変速レバー

[取扱いの注意]


油圧機器の動作安定のため、走行する場合は少なくともアクセルレバーを「始動」位置以上に引いてください。

6. 停 止

▲警告

- ・機械から離れる時は必ず散布クラッチレバーを「切」、主変速レバーを「停止」にしてからエンジンを停止してください。
- ・駐車する場合はできるだけ平らな場所を選んでください。
- ・傾斜地で駐車する場合は必ずエンジンを停止し、歯止めをしてください。守らないと暴走事故等を引き起こすおそれがあります。

- (1) アクセルレバーを戻し、エンジンの回転を下げます。
- (2) 主変速レバーをゆっくり「停止」にもどすと、停止します。
- (3) エンジンを停止します。



[取扱いの注意]

- ・主変速レバーはゆっくりと「停止」に戻してください。急激に戻すとショックを受けます。
- ・本機はエンジンを止めると自動的に働く駐車ブレーキを装備しています。エンジンを始動すると駐車ブレーキは自動的に解除されます。
- 傾斜地などでエンジンをかけたまま駐車すると、クリープ(極低速で動き出すこと)することがあります。

7. 変 速

本機の走行は、HST（静油圧トランスミッション）駆動なので、主変速レバーの動きに応じて無段変速します。主変速レバーを「後退」側に倒すとバックブザーが鳴ります。また、副変速レバーにより速度範囲を高低2段階に変えられます。



[取扱いの注意]

- ・安定して走行旋回するために、主変速レバーは①位置以上で使用してください。
- ・堆肥運搬作業、散布作業、坂道走行等、抵抗の大きいときは副変速「低速」で走行してください。
- ・走行中は副変速レバーを操作しないでください。

8. 旋 回



- ・高速走行中の急旋回は危険です。絶対に行わないでください。
- ・傾斜地での旋回は行わないでください。
- 守らないと転落や接触により傷害事故を引き起こすおそれがあります。

走行中に旋回したい側へUハンドルを回します。
ハンドルを回すにつれ旋回半径が小さくなり、止まるまで回すと
ピボットターン（旋回する側のクローラを止めた旋回）になります。



【取扱いの注意】

- ・ハンドルの回る角度は左右約60度です。
 - ・ハンドルは小さくゆっくり回してください。急ハンドルは接触事故や油圧系統などの故障の原因になります。
 - ・副変速「高速」の時や堆肥を積んだ時に旋回すると、安全のため旋回中の速度が低下するようになっています。
 - ・コンクリート舗装路等での旋回は抵抗が大きいため、ハンドルを大きく動かすとエンジンに無理がかかります。アクセルレバーは「高速」位置にし、ハンドルを小さく操作するか主変速レバーを少し戻してから操作してください。
 - ・副変速「高速」の時、コンクリート舗装路等の抵抗の大きい路面では旋回できない場合があります。これはリリーフバルブ（油圧安全弁）が効いた状態で故障ではありませんが、これを長時間行うと油圧機器の故障の原因となりますので、ただちに副変速を「低速」にして走行してください。
 - ・主変速レバーには前進①－②－③、後退①－②の表示がありますが、①位置以下では十分に旋回できないことがあります。
- 安定して旋回するために、主変速レバーは①位置以上で使用してください。

9. 坂道走行



- ・坂道では低速で走行してください。
特に下り坂では、エンジン回転を中速以下にして走行してください。
- ・傾斜地での旋回や等高線に沿った走行はしないでください。
傾斜地は斜面に沿って登り降りしてください。
守らないと傷害事故を引き起こすおそれがあります。

HST 駆動ですので平地と同じように発進、走行できます。

急な坂では主変速レバーをゆっくり小さく操作してください。

下り坂では自動的に油圧降坂ブレーキが働きますので、暴走する心配はありません。

〔取扱いの注意〕


- ・坂道でエンジンをかけたまま停車すると、谷側へのずり落ちが起こる場合があります。
エンジンを停止すれば駐車ブレーキがかかりますが、エンジンをかけたまま停車が必要なときは、主変速レバーを少し山側へ操作して止めてください。

10. ディスクビータのチルト操作（ディスクビータ仕様）



- ・チルト操作はビータの回転を止めてから行ってください。
守らないとビータに巻き込まれて、死亡事故を引き起こすおそれがあります。

ディスクビータ左側 散布ビータフレーム



ディスクビータは散布ビータがチルト（傾く）して散布幅が変わります。上向きにチルトさせると幅広散布、薄まきとなり、下向きにチルトさせると狭幅、厚まきとなります。

チルトは5段階に調節できます。

チルトステーのハンドルを倒すとロックが外れますので、ハンドルを倒しながら散布ビータフレームを手で下げまたは上げ方向に動かして適切な段でロックしてください。

11. 散布制御部品について（ディスクビータ仕様、横型ビータ仕様）




- ・ 散布制御部品の調節はビータの回転を止めてから行ってください。守らないとビータに巻き込まれて、死亡事故を引き起こすおそれがあります。

ディスクビータ、横型ビータには以下のような散布制御部品が付属しています。用途に合わせて使用してください。

均一散布ガイド（ディスクビータ仕様）

ディスクビータ



パーク堆肥のようなサラサラした堆肥を均一に散布するための部品です。

[取扱いの注意]

長わら入り堆肥を散布する場合は取り外してください。

散布幅制限ガイド（ディスクビータ仕様）

ディスクビータ



あぜぎわやハウス内等で、散布幅を制限したい時に使用します。

散布幅を調節する時は、ノブボルトを反時計方向に緩めてから散布幅制限ガイドの角度を変え、再びノブボルトを時計方向に回して固定してください。

散布ガイドは左右別々に調節できます。ガイドが必要ない時は、いっばいに関しておきます。

[取扱いの注意]

作業終了後は、散布ガイドを閉じてください。

マニアパン（横型ビータ仕様）

もみガラ堆肥のようなサラサラした堆肥の運搬中や散布中のこぼれ落ちを防止するために使用します。

[取扱いの注意]

- ・ 長わらの多い堆肥の場合はビータ部に堆肥が詰まりやすくなりますので、マニアパンを開放してください。


1.2. 運転中の注意事項

▲警告

- ・ 運転中は荷台などに人を乗せないでください。
- ・ 運転中は必ずヘルメットとシートベルトを着用してください。
- ・ 点検、整備等で取り外したカバー類は必ず取り付けてから作業してください。
- ・ 農道走行は他の交通に充分注意して、安全運転してください。守らないと傷害事故を引き起こすおそれがあります。

▲注意

- ・ 作業中は油圧作動油が発熱して各部が熱くなっています。特に作動油タンク、走行モータには触らないでください。
- ・ 運転中、停止直後のエンジン、マフラー、ラジエータは高温なので触らないでください。守らないとやけどをするおそれがあります。
- ・ 公道の乗車走行はしないでください。
- ・ 過積載をしないでください。守らないと機械の破損により思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- ・ 堆肥散布中は鳥居のオペレータガードを立ててください。守らないと堆肥や堆肥中の石などが飛んできて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。



- ・ オペレータガードの折りたたみ方
オペレータガードは折りたたむことができます。
ノブボルトを緩めて後方へ折りたたみ、任意の位置でノブボルトを締め付けて固定してください。
堆肥散布をする前には必ずオペレータガードを立て、しっかりノブボルトを締め付けてください。

[取扱いの注意]

- ・ クローラはゴム製です。鋭角な切り株や石等の上の走行はクローラを損傷することがありますので、できるだけ避けてください。
- ・ クローラ、トラックローラの間に大きな石(直径30mm以上)等が入った時は、できるだけ早く取り除いてください。
そのまま走行すると走行装置を損傷する原因となります。
- ・ トラックローラ等のローラが完全に動いているか注意してください。

■堆肥散布作業



- ・回転中のビータには絶対に近づかないでください。
- ・堆肥や堆肥の中の石などが飛散するので、後方および左右10～15mの範囲には人を立ち入らせないでください。
守らないと死亡や傷害事故を引き起こすおそれがあります。



- ・傾斜地や凹凸圃場では低速で作業してください。
- ・傾斜地での旋回や等高線沿いの作業はしないでください。
傾斜地では斜面方向で作業してください。
守らないと傷害事故を引き起こすおそれがあります。

1. 堆肥の積み込み


能率よく散布するためには、適正量の堆肥を積み込む必要があります。
積みすぎると堆肥が詰まったり、過負荷によりビータ回転速度が低下して、
かえって非能率になります。

適正積み込み量はゲートの高さ以下です。

また、積み込み量は堆肥の性状によって変えてください。
完熟した堆肥や、もみがら堆肥のように比重が軽い堆肥はゲートの高さまで積んでも
散布できますが、生わらの多い不完熟堆肥や鶏糞・豚糞堆肥のような比重が重い堆肥の
場合は、負荷が大きいのので少なくしてください。


2. 散布量の調節

散布量はフロアコンベア速度と車速により調節します。
フロアコンベア速度は1速～4速まであり、数字が大きくなるほど速くなります。
フロアコンベア速度調整レバーは散布クラッチレバーを「入」にして、ビータを回転
させながら操作してください。



ディスクビータ仕様では散布幅も変えられますので、フロアコンベア速度と共に調節
してください。
散布量の調節は31ページの堆肥散布量図を参考にして、実際の散布量を見て行って
ください。

堆肥散布量図



[取扱いの注意]

- ・上の図は荷台に最大積載質量の堆肥を平均に積み、エンジン「高速」、副変速「低速」、主変速レバーを前進③(最高速位置、時速4.0km/h)で行った場合の10a当たりの散布量です。(計算値)
- ・ディスクビータ仕様の図は、散布ビータをいっぱい「上げ」にした場合と「下げ」にした場合を示します。散布幅制限ガイドは全開の状態です。
- ・散布量は堆肥の状態により異なりますので、実際の散布を見て調節してください。
- ・フロアコンベア速度をむやみに速くすると過負荷になりますので、適切な速度で散布してください。
- ・生わらの多い不完熟堆肥や、鶏糞・豚糞堆肥のような比重の重い堆肥の場合は、負荷が大きいためフロアコンベア速度「3」以下で作業してください。


3. 散布方法

- (1) 31ページの堆肥散布量図を参考にしてフロアコンベア速度を決めます。
ディスクビータ仕様の場合は、散布ビータチルト角度、散布幅制限ガイドを調節します。
フロアコンベア速度調節レバーは堆肥を積み込む前に、ビータを回転させながら操作してください。
- (2) 副変速レバーを「低速」にします。
- (3) 堆肥を積み込みます。
- (4) 散布開始位置へ移動します。
- (5) 散布クラッチレバーをゆっくり「入」にして、ビータとフロアコンベアを作動させます。
- (6) アクセルレバーを「高速」にします。
- (7) 堆肥が出始めたら、主変速レバーをゆっくり前に押し発進します。



- (8) 荷台の堆肥が無くなったら、エンジン回転を下げた散布レバーをゆっくり「切」にします。

散布方法は、ほ場の中央より外側に向かって旋回しながら散布すると、散布した堆肥を踏みつけることなく作業でき、道路等への堆肥の落ちこぼれが少なくなります。



〔取扱いの注意〕

- ・ フロントエプロンの下に作動油タンクがありますので、堆肥を積み込むときはバケット等を当てないように注意してください。
- ・ 堆肥運搬、散布作業はアクセルレバー「高速」で行ってください。
- ・ 散布は副変速「低速」で行い、エンジンが過負荷にならないように注意してください。副変速「高速」で行うとオーバーヒートするおそれがあります。
- ・ 特にあぜぎわ散布の時は周囲に人がいないか、隣のほ場に飛散しないか注意して行ってください。
- ・ 散布が終了したら道路などに堆肥を落とさないように、機体に付着した堆肥を取り除いてください。
- ・ 作業中は各部が円滑に作動しているか確認してください。


■ 格 納



- ・機械にシートをかける場合は、エンジンやマフラーが充分冷えてからかけてください。
守らないと火災事故を引き起こすおそれがあります。

作業終了後は各部を清掃して格納してください。

エンジンルームにはフロアコンベアのもちまわりによって堆肥がたまります。これらはそのままにしておくと故障の原因となりますので、作業終了毎に清掃してください。
また、走行部（クローラ、トラックローラ）の泥落としも行ってください。



長期間格納する場合は次の要領で行ないます。

- (1) 各部を水洗いしてください。
特に荷台と走行部は入念に洗ってください。
電装品まわりには圧力水をかけないでください。
- (2) ボルト、ナット類の緩みを点検し、必要なものは増し締めしてください。
- (3) 各部に給油してください。（点検と整備の項を参照してください。）
特にフロアコンベアのベアリングユニット、走行部には充分給油してください。
- (4) キーを抜き、安全な場所に保管してください。
- (5) 屋内に格納してください。
やむをえず野外に置く場合はシート等をかけて、風雨にさらされないようにしてください。また、水たまりのない場所に置いてください。

[取扱いの注意]

水洗いの時、電装品（パネル、エンジンまわり）には圧力水をかけないでください。

■トラックによる運搬



- ・搭車、降車時はクローラがあゆみ板から外れないか、充分注意してください。
- ・あゆみ板の途中で進路変更をすることは危険ですので、進路変更は事前に行ってください。
- 守らないと転落事故等を起こすおそれがあります。




- ・トラックは2トン積み以上で、マニュアルスプレッドを積める広さのものを用意してください。
- ・搭車、降車時は平坦な安全な場所でトラックのエンジンを止め、動かないように駐車ブレーキをかけ、歯止めをしてください。
- ・あゆみ板は2トンに充分耐えられ、長さはトラックの荷台高さの3倍以上あり、確実な引掛け金具付きで、滑り止め用の横さんが入ったものを用意してください。
- ・搭車は前進、降車は後進で行ってください。
- 守らないと転落事故等を起こすおそれがあります。
- ・移動する時はマニュアルスプレッドが動かないように歯止めをして、トラックの荷台にロープ等で固定してください。
- ・マニュアルスプレッドを積んでトラックを運転する場合は、空荷のときと運転感覚が異なりますので慎重な運転をしてください。
- ・搭車、降車はマニュアルスプレッドを空車の状態で行ってください。

長距離の本機の移動はトラックにより行いますが、トラックへの搭車、降車は充分注意して、次の要領で行います。

1. 搭 車

- (1) トラックが動かないように駐車ブレーキをかけ、歯止めをしてください。
- (2) トラックにあゆみ板をかけ、間隔をクローラのトレッド(1100mm)に合わせてください。
- (3) 副変速レバー「低速」で、前進でゆっくり登ってください。
- (4) 片荷にならないように、トラックの荷台の中心に乗せてください。
- (5) マニュアルスプレッドが動かないように歯止めをして、トラックの荷台にロープ等で固定してください。



2. 降 車

搭車と同じ要領でトラックを固定し、あゆみ板をかけて、低速でゆっくり降ります。

■点検と整備

▲警告

- ・点検、整備、修理をする時は危険のない平坦な場所で行ってください。守らないと傷害事故を引き起こすおそれがあります。
- ・点検、整備、修理あるいは清掃するときは必ずエンジンを停止してください。
- ・エンジンカバーを開けたときは、必ずステーを立ててください。
- ・点検、整備等で取り外したカバー類は必ず取り付けてください。守らないと機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

点検、整備は作業の安全、機械の寿命、作業能率に大きく影響しますので、この取扱説明書とエンジンの取扱説明書を参照して、定期的に行ってください。作業前には機械の周りを一巡して、異常がないか確認してください。

[取扱いの注意]

- ・給油脂時は給油口を布等できれいにしてから行ってください。
- ・油脂は指定の銘柄を使ってください。
- ・油圧機器は極端にゴミを嫌いますので、整備・補給時はゴミを入れないよう注意してください。
- ・交換部品は純正品を使用してください。
- ・オイルやグリースがクローラに付着した場合は、すぐに布等でふき取ってください。

1. ボルト、ナットの緩み

点検：500時間毎

各部のボルト、ナットの緩みを点検します。
新車は初回5～10時間使用後に全てのボルト、ナットの緩みを点検します。

2. 車体の損傷


点検：作業前

車体に損傷や異常がないか、特に溶接部に亀裂がないか点検します。

3. Uハンドル

点検：作業前

ハンドルの遊び、ガタ、操作具合を点検します。
遊びやガタの多い時、操作具合が悪い時は販売店にご相談ください。




4. 主変速レバーの調整

平地でクリープする場合に行います。
主変速レバーを「停止」(直立位置)にしたとき、前進側にクリープする場合はロッドを伸ばします。
逆の場合は、ロッドを縮めます。

〔取扱いの注意〕


坂道でエンジンをかけたまま停車すると、谷側へのずり落ちが起こる場合があります。このときは主変速レバーを少し山側へ操作して止めてください。



5. Vベルトの張り

点検：50時間毎

エンジンVベルトの張りの調整は、テンションプーリをロッドで移動させて行います。
張りの程度はスプリングの長さが65mmになるようにします。
新車は初回5～10時間使用後に点検します。
Vベルト：SB55 W800




6. ローラチェーンの張り


点検：50時間毎 給油脂：20時間毎

ローラチェーンの張りの調整はテンションローラ、ブラケットを移動させて行います。
ローラチェーンのたるみの基準は下図の通りです。
新車は初回5～10時間使用後に点検します。

フロアコンベア
ギアボックス内



ディスクビータ仕様の場合は、スーパービータ左側のローチェーンも右図のように張ります。



7. 散布クラッチの調整


点検：作業前

散布クラッチは散布クラッチレバーを「切」にしたとき、ビータ・フロアコンベアが停止し、「入」にしたとき動き出すことを確認します。

調整は運転席左側エンジンルーム内のロッドを伸縮させて行います。

レバーを「入」にしたとき、Vベルト中央部のたるみが10~15mm（押力20N{2kgf}）になるようにします。また、このときにベルト押えとVベルトのすきまを2~3mmにします。

Vベルト：SB47 レッドSⅡ




8. クローラの調整

点検：50時間毎

クローラテンションは磨耗・なじみ等により緩む場合がありますので点検してください。クローラテンションスプリングの長さが212mmになるようにナットで調整します。新車は5~10時間使用後毎に点検します。

〔取扱いの注意〕

クローラをたるませたまま走行すると、脱輪することがあります。また、張りすぎると馬力損失・クローラ切断事故の原因となりますので、規定通りに調整してください。



9. トラックローラ

点検：作業前毎 給脂：20時間毎

トラックローラ・アップローラ・アイドラローラが完全に動いているか点検してください。
作動が不完全な場合には、分解整備をしてください。

10. フロアコンベアチェーンの張りとの交換

点検：作業前毎

フロアコンベアチェーンの張りは、フロアコンベアテンションスプリングの長さで点検します。基準値は125mmです。

フロアコンベアチェーンはデタッチャブルチェーンですので、1リンク毎に交換できます。交換は次の要領で行います。

- (1) アイドラ軸のテンションボルトを反時計回りに緩めて、軸を後方にずらします。
- (2) フロアコンベアチェーンを下図のようにずらして交換します。
- (3) テンションボルトを時計回りに締め付けて、チェーンのテンションを張ります。




11. フロアコンベアギアボックスの調整

点検：作業前毎 給油脂：20時間毎

フロアコンベアの速度がばらつく時、あるいは部品の交換をしたときは、次の調整をしてください。


- (1) フロアコンベア速度調節レバーを「0」位置にします。
- (2) ピータを手で回して、アームAが最も上になる位置（ラチェットを最も送った位置）にします。
- (3) ストップパツメとラチェットの歯とのすきまが2～3mmになるように、ストップパツメを動かして調整します。
- (4) 送りツメとラチェットの歯との間隔が0～0.5mmになるように、アームBの位置をワイヤケーブルの長さを変えて調整します。



1 2. フロアコンベアシャープピンの交換

点検：作業前毎

フロアコンベアの保護のためにシャープピンが入っています。シャープピンが切れると、フロアコンベアのみが停止します。ピータは停止しません。シャープピンが切断した場合は、次の要領で交換してください。スペアのシャープピンは3本付属しています。



- (1) エンジンを停止します。
- (2) シャープピンが切断した原因を取り除きます。
- (3) 新しいシャープピンを入れ、Rピンで抜け止めをします。

[取扱いの注意]

- ・シャープピンは長時間使用するとつぶれて、フロアコンベアの送りがばらつくことがあります。このような場合は、新しいシャープピンと交換してください。
- ・シャープピンは必ず純正部品を使用してください。

1 3. 燃料ホース

点検：作業前毎

燃料ホースにひび割れや損傷がないか、ホースバンドの緩みがないか、作業前毎に点検してください。

燃料がもれると、火災などの思わぬ大事故を引き起こすことになりますから注意してください。

1 4. 電気系統

点検：作業前毎

ヘッドライト、ウィンカ、ホーン等が正しく作動しない場合は、電気系統を点検してください。

- (1) スイッチの不良
- (2) コネクタ、ターミナル、結線部のゆるみ
- (3) 電球切れ
- (4) ヒューズ切れ
 - ・ 20A 管ヒューズ (パネル2ヶ所)
 - ・ 10A 管ヒューズ (パネル1ヶ所)
 - ・ ヒューズブルリンク (エンジンスタータモータB端子)
- (5) バッテリー上がり、液量

バッテリー

点検：作業前毎




危険

- ・ バッテリーの点検、充電時は火気厳禁です。
- ・ バッテリー液は希硫酸で危険です。皮膚や服、車体に付けないでください。付いた場合は、ただちに多量の水で洗ってください。守らないと火災、やけどをしたり、服が破れるおそれがあります。

電解液の量

バッテリー外箱の2本の横線 (UPPER LEVEL と LOWER LEVEL) の間にあるか点検します。不足の場合は蒸留水を補給します。バッテリーには6個の液槽がありますから、どの液槽も同じ液面にしてください。



補充電


バッテリーに蓄えられた電気量が減ってくると、エンジンが始動できなくなるなどの不具合が発生します。

この状態になる前に補充電を行ってください。

[取扱いの注意]

- ・長期間格納する場合はバッテリーを車体からおろし、液量を調整してから充電し、日光が当たらない乾燥した場所に保存してください。
- ・バッテリーは保存中でも自己放電します。1ヶ月に一度は補充電してください。

電気系統図



- 注1、配線色
 R...赤 B...黒 L...青
 G...緑 Y...黄 W...白
 P...桃 Br...茶 Or...橙
 WB...黒
 注2、配線色前の数字は電線サイズを示す。
 指示のない電線は0.5sqを使用する。
 注3、図中 $\equiv$ はボディーアースを示す。
 注4、図中の Δ P (Δ) は他のコネクタであることを示し、
 (Δ) はハーネス図面内での、そのコネクタの識別番号を示す。
 ※配線図内の識別番号は無いので注意。

15. 油圧系統

点検：作業前毎


作動油

点検：作業前毎 交換：500時間毎

作動油量が作動油ゲージの上下の赤線の間にあるか点検します。
不足の場合は指定油をゲージ中央まで補給します。

油圧機器は極端にゴミを嫌いますので、整備・補給時はゴミを入れないよう注意してください。

作動油は同じ銘柄・番手のものを続けて使ってください。



[取扱いの注意]

作動油量の点検は、作動油が冷えている状態で行ってください。

温度が高いと、作動油が膨張しているため正しい量がわかりません。


作動油は500時間毎に交換してください。

新車は初回100時間使用後に交換してください。

作動油のドレンは作動油タンク下面のドレンプラグから行うか、油圧ポンプ側面の油圧ホースを外して行ってください。

交換作動油量は約31リットルです。

副変速レバーが出ているカバーを外して作業します。




ラインフィルタ

交換：500時間毎

ラインフィルタのカートリッジ

(品番：13265-44430-02)を500時間毎に交換してください。

新車は初回100時間使用後に交換してください。




▲注意

- ・油圧ホースや口金具に損傷や緩みがないか、常に確認してください。
 - ・口金具を外す場合には必ずエンジンを停止し、圧力を抜いてください。
- 守らないと高圧油により傷害事故を引き起こすおそれがあります。

作業前に油圧ホースの口金具の損傷や緩み、油もれがないか点検してください。
また、油圧ホースの外周面・湾曲部分・口金付近に、亀裂・局部的なふくれがないか点検し、異常がある場合は直ちに油圧ホースを交換してください。

[取扱いの注意]

- ・油圧ホースはゴム質の特性上、長期間経過しますと経年変化により劣化し、破損しやすくなります。
- 注意深く点検し、異常があれば新品と交換してください。
- ・異常がなくても2年毎に交換してください。

油圧系統図

16. エンジン

点検：作業前毎

詳細は付属の「エンジン取扱説明書」を参照してください。

燃料・燃料系統のエア抜き

点検：作業前毎

軽油は使用地域・季節に応じた種類のものが販売されています。寒冷地では夏場の持ち越し軽油を冬季に使用すると、エンジン不調の原因となることがあります。燃料切れ等で燃料系統に空気が混入しますと、始動困難やエンジン不調の原因になります。本機のエンジンは自動エア抜き仕様ですので、燃料補給後スタータスイッチを「ON」にして約30秒待ってから始動してください。

〔取扱いの注意〕

エア抜き後、燃料フィルタ内に一部エアが残る場合がありますが、異常ではありません。

燃料フィルタ

水抜き：50時間毎 交換：500時間毎

水やゴミが混入するとエンジン不調・故障の原因になります。燃料フィルタのカップに水がたまったら、カップを外して水抜きしてください。フィルタエレメント(品番 13375-51511-02)は500時間毎に交換してください。

エンジンオイル

点検：作業前毎 交換：200時間毎

エンジンの性能・寿命に大きな影響がありますので、指定のエンジンオイルを使用して200時間毎に交換してください。新車は初回50時間使用後に交換してください。

エンジンオイルフィルタ

交換：200時間毎

オイルフィルタカートリッジ(品番 13373-91801-02)を200時間毎に交換してください。新車は初回50時間使用後に交換してください。

冷却水（ロングライフクーラント）

点検：作業前毎 交換：2年毎

本機納入時は凍結温度-25℃相当の混合比のロングライフクーラント（LLC）が入っています。交換の時は使用地域の最低気温に見合った混合比LLCを使用してください。

エアクリーナ

清掃：20時間毎 交換：500時間毎

目詰まりするとエンジン不調・故障の原因になります。20時間毎にエアクリーナエレメントを外して清掃してください。エアクリーナエレメント(品番 13373-91801-03)は500時間毎に交換してください。

ラジエータフィンの清掃

清掃：100時間毎

ラジエータフィンに泥や堆肥・枯れ草等が詰まると、空気の流れを妨げて冷却効率を異常に低下させ、オーバーヒートの原因になります。

100時間毎にエアあるいは圧力水により清掃してください。

〔取扱いの注意〕

・乾燥した粉分の多い堆肥を散布する場合はラジエータやエアクリーナが目詰まりしやすくなります。時々点検し、清掃してください。

ファンベルト

点検：作業前毎

ファンプーリとダイナモプーリとの中間を指で押し（押力100N{10kgf}）、たわみが7～10mmになっているか点検します。

また、ベルトに損傷がないか点検します。

17. 給 油 脂


油脂の種類

本機に使用する油脂類は次のものを推奨します。

油 脂	規 格	使用箇所および油量
# グリース	万能グリース	フォーク、スイングアーム ベベルギア（ディスクピータ、縦型ピータ仕様） ラチェット ベアリングユニット ローラチェーン
b マシンオイル	マシンオイル#120	テンションローラ フロアコンベアアイドルスプロケット アクセルワイヤ フロアコンベア速度調節ワイヤケーブル 各リンクージ
ss エンジンオイル	エンジンオイル D10W-30 CD級以上	エンジンクランクケース 3.4リットル
♪ 作動油	シェル テラスS2V46 (VG46)	作動油タンク 31リットル（全量 約35リットル）
§ 燃料	JIS2号軽油 （寒冷時は3号軽油 または特3号軽油）	燃料タンク 20リットル
△ 冷却水	水道水、 ロングライフクーラント （最低気温に応じた混合比）	ラジエータ、リザーブタンク 全量 約4.9リットル

給油脂箇所

: グリース
 ♪ : マシンオイル
 § : エンジンオイル
 ♪ : 作動油
 § : 燃料
 △ : 冷却水



[取扱いの注意]

- ・アクセルレバーおよび主変速レバー根元の摩擦板には注油しないでください。
- ・グリースニップルは、布等でド口等をぬぐってから給脂してください。
- ・交換した油脂類をむやみに投棄すると公害の原因になります。処分は、専門の業者に依頼するか、油脂購入先にご相談ください。

燃料給油口カバー

燃料給油口にはカバーが付いています。給油時は手前側に倒してください。
給油終了後は元に戻してください。



給油をしない時



給油をする時

給油口カバーはポリタンク置きとしても使用できます。



パイプの上にポリタンクを置く



ポリタンクを置いた状態

[取扱いの注意]

- ・給油口カバーのパイプの上にポリタンクを置いてください。プラスチック板の上に置くと破損するおそれがあります。
- ・置くことのできるポリタンクの重量は 20kg までです。

18. 点検整備基準

作業条件が悪い場合は、規定の時間より早めに点検整備をしてください。

○：点検 ●：交換 △：補給 □：清掃

作 業 内 容		時 期							備 考
		作 業 前 毎	作 業 後 毎	20 時 間 毎	50 時 間 毎	100 時 間 毎	200 時 間 毎	500 時 間 毎	
機 体 部	ボルト、ナットのゆるみ							○	新車初回 5～10 時間
	車体の損傷	○							
	Uハンドルの作動	○							
	主変速レバーの作動	○							
	散布クラッチ、フロアコンベアの作動	○							
	Vベルトの張り				○				新車初回 5～10 時間
	ローラチェーンの張り				○				新車初回 5～10 時間
	クローラの張り				○				新車初回 5～10 時間
	各ローラの動き	○							
	フロアコンベアチェーンの張り	○							
	燃料ホースの損傷、ゆるみ	○							2 年毎交換
	電装品の作動	○							
	バッテリー電解液の量、容量	○							
	油もれの有無	○							
	油圧ホースの損傷	○							2 年毎交換
	ファンベルトの張り	○							
	ラジエータフィン					□			
	機体の洗浄		□						
給 油 脂 類	スイングアーム、フォーク			△					
	各リンケージ、アクセルワイヤ				△				
	ローラチェーン			△					
	ラチェット、カウンタ軸			△					
	ベアリングユニット			△					
	フロアコンベアアイドルsprocket			△					
	ベベルギア			△					
	作動油	○						●	新車初回 1 0 0 時間交換
	エンジンオイル	○					●		新車初回 5 0 時間交換
	燃料	△							
フ ィ ル タ	冷却水 (ロングライフクーラント)	○							2 年毎交換
	エアクリーナエレメント			□				●	
	エンジンオイルフィルタカートリッジ						●		新車初回 5 0 時間交換
	燃料フィルタエレメント							●	5 0 時間毎水抜き
	油圧ラインフィルタカートリッジ							●	新車初回 1 0 0 時間交換

このページをコピーして点検表として利用してください。

■故障と対策


下の表には簡単な故障の原因とその対策方法を記載してあります。

機械の調子が悪い時は、この表を参考にしてください。

原因がわからない場合、対策が困難な場合は早めにお買上げの販売店・サービス工場へご相談ください。

状 況		原 因	対 策
エ ン ジ ン 関 係	エンジンが始動しない (セルモータが回らない)	主変速レバーが「停止」、 散布クラッチレバーが「切」 になっていない。	各々「停止」「切」にする
		ヒュージブルリンク切れ	交換する
		バッテリー放電	バッテリーを充電する
		セルモータ故障 スイッチの故障 電気系統の故障	サービス工場での修理
	エンジンが始動しない (セルモータは回る)	燃料切れ	燃料を補給する
		燃料の不良	新しい軽油に入れかえる
		予熱不足	予熱する
		非常停止スイッチが効いている	「運転」にする
		ヒューズ切れ	交換する
		燃料系統の故障	サービス工場での修理
		電気系統の故障	
	回転が円滑でない	燃料系統にエア混入	エア抜き、燃料ホースを 点検する
		燃料の不良	新しい軽油に入れかえる
		燃料フィルタの詰まり	フィルタを交換する
		燃料ポンプの故障	サービス工場での修理
	エンジンがオーバーヒート	冷却水不足	冷却水を補給する
		ファンベルトの緩み	ファンベルトを張る
		ラジエータの目詰まり	清掃する
		エアクリーナが目詰まり	清掃する
		過負荷	負荷を軽くする
	エンジンが出力不足	アクセルワイヤの緩み	アクセルワイヤを調整する
		エアクリーナが目詰まり	清掃する
		燃料フィルタ目詰まり	清掃、交換する
		エンジン燃料系統の故障	サービス工場での修理
		過負荷	負荷を軽くする
走 行 部 関 係	直進しない	路面の傾き	舗装路は若干の傾斜がある ため、谷側へ曲がる
		Uハンドルリンクagesの故障	サービス工場での修理
		ステアリングバルブの故障 走行モータの故障	サービス工場での修理
	走行しない	主変速レバーの操作が 小さすぎる	主変速レバーを大きく動かす
		主変速ケーブルの故障	サービス工場での修理
		エンジンVベルトの滑り、破損	調整、交換する
		油圧ポンプ、走行モータの故障	サービス工場での修理
	力がない	エンジン回転が低い	アクセルレバーを「高速」にする

状 況		原 因	対 策
走行部	力が無い	コンクリート路面等、抵抗の大きい路面でリリースしている	副変速を「低速」にし、主変速レバーを少し戻す
		エンジンVベルトの滑り、破損	調整、交換する
		過負荷	堆肥の積み込み量を減らす
		油圧ポンプ、走行モータの故障	サービス工場での修理
散布部関係	ピータが回らない	堆肥の積み過ぎでVベルトが滑っている	堆肥の積み込み量を減らす フロアコンベアの送りを遅くする
		散布クラッチ調整不良	調整する
		ローラチェーンが破損している	修理、部品交換する
		ベベルギアが破損している	部品交換する
	フロアコンベアが動かない	送りが「0」になっている	「1」～「4」にする
		シャープピンが切れている	交換する
		ローラチェーンが破損している	修理、部品交換する
		変速ワイヤの調整不良、破損	調整、交換する
	フロアコンベア速度がばらつく	フロアコンベアギアボックスの調整不良	調整する
		過負荷	堆肥の積み込み量をへらす 送りを遅くする



千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233