

荷受け

運搬

積替え

で省力化を実現!

THW7020は、
自走ハーベスタに
ベストマッチ!!



THW7020は
「アクスロックシステム」採用で
ダンプ時間を約18%短縮し高効率化!
(当社比)



ドローバを
センターから
進行方向右に
オフセット
しました!



アクスルロックシステム採用で ダンプ時間を約18%短縮し 高効率化に成功!

(当社比)

ダンプカーへ積替え時には左側のアクスル部を固定して転倒することを防ぎます。



ドロバをセンターから 進行方向右にオフセット!

「けん引かん」をセンターから進行方向右へとオフセット、長さも改良しました。

自走ハーベスタでハイダンプワゴンのけん引作業を行う場合、飼料を運ぶダンプカーの移動がし易くなって作業効率がアップ、ドロバ自体の剛性もアップしました。



扉を大きくしたのでバケット内の清掃も楽々。
ヒッチ高さの調整が容易になりました!



グリースアップも地上からできます。
側板のステンレス鋼板には耐食性に優れた“SUS304”を採用。
側板部のターンバックルも強度アップ。

バケットのダンプは2段作動方式で、バケットが570mm上昇した後ダンプするので確実です。

直径1240mm×幅550mmの大型広幅フローテーションラグタイヤを採用で悪路走行も容易。

シリンダラム径が、φ75mmと強力に持ち上げます。

延長板ゴムプレート装備

灯火装置標準装備

仕 様

型 式	最 大 積 重 量 kg	機体寸法mm			重量 kg	容量 m ³	バ ケ ッ ト					タ イ ヤ		けん引機械適応	
		全長	全幅	全高			長さ (外寸) mm	回 転 支点高さ mm	最大傾 斜 度	飼料吹込 高 さ mm	積替時 側板高さ mm	サイ ズ (外径×幅mm)	外幅 mm	トラクター kW (PS)	自走ハーベスタ kW (PS)
THW7020	7000	6850	2800	3850	3850	16.5	4150	3600	46°	2950	3100	550/60-22.5-12PR (1240×550・1軸4輪)	2680	59~88 (80~120)	~504 (~685)

* THW7020は、受注生産です。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

* このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2018.1作成 SU5A045A018