

低馬力トラクターでも使用可能。
かつ、お求めやすく!



オートヒッチタイプ

キャスター付き
専用スタンドの採用で
オートヒッチタイプの
着脱が容易に!

休耕田・果樹園等の
雑草/
下草刈りに!



直装タイプ



■仕 様

型 式	作業幅 mm	機 体 寸 法 mm			重 量 kg	爪回転径 mm× 爪本数	爪 回転数 rpm	性 能		刈高 調整	駆動 方法	装着方法	適応 トラクター kW(PS)	
		全 長	全 幅	全 高				作業 速度 km/h	作業 能率 分/10a					
MSM1220	1250	1300	1400	1100	185	420 × 40本	1950	2~4	16.1 } 32.3	ハンドル 尾輪上下調節	V ベルト3 本掛け	3P直装	8~15 (11~20)	
MSM1220-4S		1400			225							日農工 標準 オートヒッチ		
MSM1220-3S		1300			215							3P直装		
MSM1220-0S					195									日農工 標準 オートヒッチ
MSM1420	1450	1300	1600		205	420 × 48本			13.9 } 27.7			12.2 } 24.4	3P直装	13~22 (18~30)
MSM1420-4S		1400			245								日農工 標準 オートヒッチ	
MSM1420-3S		1300			235								3P直装	
MSM1420-0S					215									
MSM1620	1650	1300	1800		245	420 × 80本			10.9 } 21.7			10.9 } 21.7	3P直装	17.5~29.5 (24~40)
MSM1620-4S		1400			285								日農工 標準 オートヒッチ	
MSM1620-3S		1300			275								3P直装	
MSM1620-0S					255									
MSM1820	1850	1300	2000		265	420 × 96本			10.9 } 21.7			10.9 } 21.7	3P直装	22~37 (30~50)
MSM1820-4S		1400			305								日農工 標準 オートヒッチ	
MSM1820-3S		1300			295								3P直装	
MSM1820-0S					275									

※装着方法は上記の3P直装・日農工標準オートヒッチタイプ以外に、日農工特殊4Pオートヒッチタイプも御座います。

※仕様・形状・色等は改良のため予告なく変更する場合があります。

※全高寸法および重量はスタンドを含んでいません。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2018.1作成 SU5A037A025



**駆動部にはワンウェイクラッチ内蔵。
衝撃に強いサイドドライブ方式。**

ワンウェイクラッチを本体に内蔵し、慣性力によるトラクターのプッシング(押し出し)を防止します。

刈取部からの衝撃に強いサイドドライブ方式は駆動系統を保護します。

MSM1820-OS



**休耕田の雑草も
高能率に高速細断！**

作業幅は1250/1450/1650/1850mmの4種類。休耕田や休耕地に繁った雑草を、能率よく高速細断できます。

爪回転径は大径420mm。毎分1,950回転で高速アップカットを行って、雑草を根元から刈りたおします。

キャスター付スタンドは2タイプ



オートヒッチ タイプ

機体前傾姿勢となるキャスター付スタンドでマッチングが容易になりました。



直装タイプ

トラクターへの取り付け、取り外し時にはピン1本でキャスタースタンドが着脱できます。

高速回転するフレール刃は リバーシブル

フレール刃はシャックルによって取付けられているので、衝撃をかわすことができます。



**Y型
ブレード**

両刃となっているため、前後つけ替えて使用が可能。切断能力に優れています。

Y型ブレード



刈高さ調整は ゲージホイール

刈取り高さの調整は調整ハンドルを回し、後部ゲージホイールで調整。

取り付け幅は2段階に調整可能です。

駆動ベルトは テンションローラで調整

駆動ベルトは全型式3本掛け。駆動ベルトの調整はテンションローラを採用したことで、ミッションを移動することなく調整ができます。

全型式オートヒッチ対応 (日農工標準 日農工特4Pオートヒッチ)

全型式でオートヒッチに対応しました。トラクターへの着脱が簡単です。

(日農工標準オートヒッチ ……4S・3S・OS)
(日農工特殊4Pオートヒッチ ……A1・AS・B)