

土壌の排水性、通気性を改善！

ナイフで耕起するので、下層土を反転することなく
簡易耕起が可能です！

ソイル
クランブラ
FDNV-701



酸素・水が土中に
浸透しやすくなり、
土壌の乾燥を促進します。



ソイル
クランブラ
FDNVA-701



刃先形状は次の4つから

耕起深さが必要な根菜栽培等畑地に有効。



NVタイプ

残耕の少ない広幅ナイフでウィング付。



NVAタイプ

土を高く持ち上げて、左右に反転する刃先形状。交換時コストを刃先3分割構造で抑制。



NVGタイプ

樹脂Gボードを採用しているため、土の付着が少なく、且つ混和力は高い。



NVG-Mタイプ

● 最適な耕起角度により、少ないけん引抵抗で作業ができます。

固定式のナイフはスプリング式と違い、耕深が常に一定になります

酸素・水が土中に浸透しやすくなり、土壌の乾燥を促進します。

仕様

機種名	型 式	ナイフ 本 数	機 体 寸 法			重 量 kg	作 業 幅 mm	作 業 深 さ mm	カゴローラ径 cm	用途	装着方法	適応トラクター kW (PS)
			全長 mm	全幅 mm	全高 mm							
ソイル クランブラ	FDNV-701	7	2520	2270	1220	640	2100	100～400	φ 36 (8本パイプ)	畑地用	3点直装Ⅱ形	51.5～59 (70～80)
	FDNV-901	9	2540	2850		840	2700					59～66 (80～90)
	FDNV-1101	11	2620	3460		1020	3300					66～81 (90～110)
	FDNVA-701	7	2550	2270	1220	675	2100	100～350	φ 46 (8本パイプ)	水田・ 畑地用		51.5～59 (70～80)
	FDNVA-901	9	2570	2850		895	2700					59～66 (80～90)
	FDNVA-1101	11	2640	3460		1060	3300					66～81 (90～110)
	FDNVG-701	7	2550	2270	1220	675	2100	100～350	φ 36 (8本パイプ)	畑地用		51.5～59 (70～80)
	FDNVG-901	9	2570	2850		895	2700					59～66 (80～90)
	FDNVG-1101	11	2640	3460		1060	3300					66～81 (90～110)
	FDNVG-701M	7	2550	2270	1220	675	2100					51.5～59 (70～80)
	FDNVG-901M	9	2570	2850		895	2700					59～66 (80～90)
	FDNVG-1101M	11	2640	3460		1060	3300					66～81 (90～110)

※土壌条件により適応トラクターは変わります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2016.12作成 SU5A015A013