

## ハイドロプッシュ式で流動性の高いたい肥でも

**確実に搬送**

**均一に散布**



THM3050



THM4160

低床式荷台の採用で  
**積込みが楽!**



THM6150

お客様の散布条件によって2種類のビータからお選び下さい。



厚まきに威力発揮  
横軸2段ビータ

縦軸4本ビータ  
幅広く均一に散布



### ◎ハイドロプッシュ式で安定散布!搬送ゲートは送り終わるとオートでリターン!!

油圧シリンダ搬送ゲートでたい肥を送る方式により、サラッとしたたい肥から流動性の高いたい肥まで、安定した均一散布ができます。また、搬送ゲートは、送り終わると自動的に前端的元の位置まで戻るオートリターン式で、作業が楽になります。(油圧発生装置付)

### ◎低床式荷台の採用で積込みが楽。荷台部は耐久性の良いステンレス製。

低床式荷台の採用により、ローダでのたい肥の積み込みも容易。また船底形荷台のため、低床式にもかかわらず車幅が狭いため、狭い農道でも楽に走行できます。

### ◎マイコン制御で均一に散布。

トラクターの運転席で、搬送ゲートの速度調節(無段変速)ができるマイコン制御のリモコンを装備。もちろん搬送ゲートの一時停止や、戻しも任意に可能です。

### ◎パワーゲートは運搬中のたい肥のこぼれを防止します。(トラクター外部油圧式)

THM/30・41シリーズ《単動》…オプション品

THM61シリーズ《複動》…標準装備



THM4150



THM6150

#### ■仕様

型式	ビータ	最大積載容 m <sup>3</sup>	最大積載重 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			側板地上高 mm	プッシュゲート 速度 m/分	散布幅 m	タイヤ サイズ	適 応 トラクター kW (PS)
				全長	全幅	全高		長さ	幅	深さ					
THM3050	横軸2段	3.0	2000	4430	1890	2040	860	2150	1480	830	1330	0~2.7 無段変速	2~2.5	11L-15 -8PR	22~59 (30~80)
THM3060	縦軸4本			4560									910		
THM4150	横軸2段	4.1	3000	5530	2060	2120	1150	2980	1480	830	1400	0~2.7 無段変速	2~2.5	14L-16.1 -10PR	29.5~66 (40~90)
THM4160	縦軸4本			5670									1200		
THM6150	横軸2段	6.1	4500	6240	2200	1860	2020	3650	1740	830	1450	0~2.7 無段変速	2.5~3.5	11.5/80-15 -10PR	37~73.5 (50~100)
THM6160	縦軸4本			6390		1910							2080		

※たい肥の性状により、散布幅は異なる場合があります。



#### 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは  
こちらから



安全はSTARの願いです。

## 株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2015.4作成 HA5A003B016