

小型トラクターでも 溝掘りが思いのまま!



作業幅 150mm
耕深 100~200mm

作業速度に優れたボトムタイプ。
水田表面の余分な水分を排水することによって、より早く圃場を乾かし、地温上昇へとつながります。



**ボトムは700mm
オフセット可能**

**18~30馬力の
低馬力トラクターでも
作業ができます!!**

日農工Sヒッチ対応

**キャストースタンド
標準装備**

■仕様

型式	作業幅 mm	耕深 mm	機体寸法 mm			重量 kg	作業速度 km/時	ボトム オフセット量 mm	コールド数	装着方法	適応 トラクター kW (PS)
			全長	全幅	全高						
FAMH15	150	100~200	1500	1300	1080	230	2~6	700	2	3P直装I形	13~22 (18~30)
FAMH15-OS						235					

※注意：オートヒッチは破損等の保障は致しません。 FAMH15に別売のオートヒッチユニット、APA1020-Sを取付けることで、FAMH15-OSになります。
 ※トラクターメーカーによっては、溝掘り機は標準ヒッチ用のままでOSヒッチ対応が可能なものがあります。 ※全高寸法はスタンドを含んでいません。
 ※土壌条件によって適応トラクターは変わります。 ※写真・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL0123(26)1123 FAX0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>