

20~30馬力の 低馬力トラクターでも 作業ができます!!

硬い耕盤を破碎することにより、保水性 / 透排水性に優れた土壌を作ります。土壌が乾くと地下から必要な水分を吸い上げ、水分過多となると余分な水分を地下へと排出します。



日農工Sヒッチ対応

ナイフ取付間隔は 700~1400mm。

※オプションでウィングを外して簡易暗渠を作る
φ75mm または φ90mm の「弾丸」を装着可能。



チゼル後部には、
ウィングを
標準装備。

キャストースタンド
標準装備

仕様

型式	ナイフ 本数	耕深 mm	機体寸法 mm			重量 kg	作業速度 km/時	ナイフ 取付間隔 mm	チゼル 後部	装着方法	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高						
FASB2	2	200~400	650	1830	1220	170	2~4	700~1400	ウィング 標準装備	3P直装I形 日農工OS	15~22 (20~30)
FASB2-OS						175					

※注意：オートヒッチは破損等の保障は致しません。 FASB2 に別売のオートヒッチユニット、APA1020-S を取付けることで、FASB2-OS になります。
※トラクターメーカーによっては、サブソイラは標準ヒッチ用のままで OS ヒッチ対応が可能なものがあります。 ※全高寸法はスタンドを含んでいません。
※土壌条件によって適応トラクターは変わります。 ※写真・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページは
こちらから



安全は STAR の願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>