

# 高精度散布から 大量散布まで、**土壌改善の切り札!**



横軸  
ダブルビーム  
タイプ

倍角ヒッチ

TMB3061M+APG5000 (オプション)



TMB4051M

標準ヒッチ



TMB5051M



TMB3061M



## 高精度散布の横軸ダブルビータ

上部ビータで堆肥を均一な高さにならし、大径散布ビータへ定量供給のため、精度の高い均一散布ができます。



## 確実な床コンベヤ変速装置

床送りが確実な爪クラッチ変速構造となっています。



\*写真は  
コンベヤリモコンASY  
(オプション部品)付

## 樹脂製フロアボード・(全型式) 4列コンベヤチェーンを採用



堆肥のすべりがよく、スムーズに搬送します。

### オプション部品

- コンベヤリモコンASY  
部品番号 1579530000  
床コンベヤの送り速度をトラクタ座上から簡単に  
変えることができます。

### アタッチメント

- パワーゲートアタッチ:APG5000  
流動性のある堆肥を路上にこぼすことなく運搬  
できます。 <受注生産>
- エレベータアタッチ:  
AEL3030...TMB3051M用  
AEL5030...TMB/4051M・5051M用  
飼料の収穫・運搬、そして荷降しに! <受注生産>

## 仕様

タイプ	機種	最大積 載容量 m <sup>3</sup>	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			最大積 載重量 kg	コンベヤ 速度 m/分	性能			トレッド mm	タイヤサイズ (外径×幅) mm	適 応 トラクター kW (PS)
			全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ			散布幅 m	作業速度 km/時	散布量 kg/10a			
標準 ヒッチ	TMB3051M	4.6	5250		2000	1450	3550		500	3000	0.5 1.1 1.6 2.2 2.7	3	3~5	600~ 10000	1630	12.5L-15-8PR (800×310)	26~59 (35~80)
	TMB4051M	5.3	6050	2150	2000	1600	4350	1650	450	4000						12.5L-15-8PR (800×310)	29.5~59 (40~80)
	TMB5051M	6.0			2050	1700		550	5000	1軸4輪						33~59 (45~80)	
倍角 ヒッチ	TMB3061M	4.6	5150	2150	2000	1450	3550	1650	500	3000						12.5L-15-8PR (800×310)	33~59 (45~80)

※堆肥の性状により、散布幅は異なる場合があります。



### 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは  
こちらから



安全はSTARの願いです。

## 株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihj.co.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2018.1作成 SU5A047A018