

フレコンハンガー FARB106SH

肥料投入の強いパートナー！！

☆フレコン肥料投入に最適！！

ブロードキャスタ作業時の
重いフレコン肥料投入も楽々吊り下げ



※ブロードキャスタは別売りです。
※必要に応じてトラクタにフロン
トウエイトを装着してください。



◆上下、左右、伸縮で広い操作範囲！！

上下：～160° 左右：各 45°
ブーム伸縮 : 1950 mm～3150 mm
吊り下げ高さ：4400 mm

(3 P直装の為、地上からは更に 500 mm高くなります)

◆トラクタとインプルとの間に 装着するだけ！

肥料投入がトラクタ 1 台で！！

(トラクタに本機を装着する為、インブルメントの
装着位置がトラクタより約 300 mm後方に移動します)

◆油圧駆動で最大 600 kgまで

吊り下げ可能！！

(ブームを最小限に縮めた場合、最大 800 kg)

■仕 様

型 式	最大積込 重量kg	機体寸法mm				重量 kg	旋回角度	油圧	適応 トラクター kW(PS)
		全幅	全高 (スタンド除く)	ブーム長 《伸長時》	最大吊り 下げ高さ				
FARB106SH	600 ※1	1380	1560	1950 《3150》	4400 ※2	350	左右各 45°	複動 3 系統 伸縮・昇降・旋回	60～ (80～)

※1 ブームを最小限に縮めた場合、積込重量 800 kg

※2 3 P直装の為、地上からは更に 500 mm高くなります

* 必要に応じてトラクタにフロントウエイトを装着してください

* トラクタに本機を装着する為、インブルメントの装着位置がトラクタより約 300 mm後方に移動します

* 本機の使用に際しては、労働安全衛生法が適用される場合があります(玉掛け業務に係る特別教育・クレーンの運転業務に係る特別教育)。

* 仕様・写真等、予告なく変更する場合があります



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。