

ラッピングマシン

草関係

定置作業は
ラジコン操作で全自動!



SWM1610

50・60・75cm幅フィルムに対応



定置作業で全自動ラッピングマシン

フィルム残量の自動検知

フィルム残量を自動検知して、作業者にお知らせし、自動停止します。補充のタイミングを逃さず、作業を止めることなく連続ラッピングが可能です。

ラッピングの全自動

作業者はベールを載せて、ラジコン発信機のボタンを押すだけ。マイコン制御により、ラッピング開始からベールを降ろすまで全自動で行われます。



コントロールBOXには 液晶タッチパネルを採用

表示が大きく見やすいため、シンプルな操作で設定が容易に行えます。ラッピングしたベールの個数を表示する機能により、作業量の把握が可能です。

下アーム回転方式で動作安定

下アーム回転方式により動作が安定し、変形ベールでも確実にラッピングできます。旋回ベアリングを採用しているため振動が少なく、耐久性にも優れています。

■SWM1610用オプション(別売品)

縦置き装置 ASP1600 ラップ後のベールを縦置きします。

■仕様

型式	適応ベール			機体寸法mm			重量kg	ストレッチ本数	アーム回転数rpm	ラップフィルムcm	タイヤサイズ(直径×幅mm)	外部油圧	装着方式	適応トラクターkW(PS)
	直径mm	幅mm	重量kg	全長	全幅	全高								
SWM1610	1200～1600	1200～1300	200～1000	3650(3400)	3000(2300)	2350	800	シングル	～30	50 / 60 / 75	5.00-9-8PR(490×130)	複動1系統	定置タイプ 2Pけん引	15～59(20～80)

※機体寸法の()は移動時の寸法です。
 ※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。
 ※検討の際の目安の数値としてご使用下さい。
 ※適応馬力内であってもトラクターの仕様によっては使用できないことがあります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

ホームページは
こちらから

安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 2026.04作成 SU0A004A010