



牧草や稲わら梱包の 細断に最適!



スタビライズドカッティングシステム採用
切断長200mmの長切りがより安定しました



コントロールボックス

スイッチを「2回送」側に倒すと通常時の2倍ベールを送るので、長切りでも安定して切断できるようになりました。

121シリーズはフロントパネルが可動式になり、ナイフを最適な位置に調整できます。
(101シリーズは固定式)



FRBC-121MS1



ロール押さえで切断性能アップ(末尾P型式のみ)

爪状のロール押さえがベールの逃げ場を無くするためスムーズに切断作業が行えます。



ロール押さえ



ロール押さえ制御盤
(電動モータータイプ)



ロール押さえ制御ボックス
(トラクタータイプ)



FRBC121TS2P



切断長は20mmから200mmの5段階調整

傾斜のついた床面&送り爪



傾斜のついた床面と送り爪による間欠搬送によって、ロールベールを確実に切断部へと搬送します。

床面傾斜を10°と緩やかに、爪送りスプロケット位置を切断部へと近づけたので、わらを送り込み易くなりました。

また、排出側の上部側板は折りたたみ式です。

大容量オイルタンク

大容量作動油タンク装備。
安定した連続運転が可能。

FRBC-101MS1

……120リットルタンク
(出荷時オイル量は70リットル)

FRBC-121MS1/
121TS2/121TS4

FRBC121MS1P/
121TS2P/121TS4P

……160リットルタンク
(出荷時オイル量は90リットル)



特殊鋼製分割式切断刃・受刃



耐久性がある特殊鋼製の分割式切断刃・受刃を採用しました。切れ味がよく、異物の噛み込みによる損傷にも部分交換で対応できます。

オプション品

●寝わら跳ね飛ばしアタッチ:

ARBC-HT…FRBC-121TS2/TS2P/TS4/TS4P
寝わら切断時に、切断した寝わらを牛床まで飛ばす事ができます。

●ロール押さえ:

ARBC120MSP…FRBC-121MS1 用
ARBC120TSP…FRBC-121TS2/TS4 用
ロールベールの切断作業において作業がスムーズになります。

オプション部品

●大型リヤパネル 部品番号 ZM120T2B

直径1800mmまでの大型ベールに対応可能になります。

■電動モーター仕様

型 式	最大ベール幅(直径)	機体寸法mm			重量kg	刃数(枚)		オイルタンク容量ℓ	作業能率分/1ベール(寝わらロールのとき)	切断長さmm	排出口高さmm	プレミアム効率(IE3相当)電動モーター
		全長	全幅	全高		切断刃	受刃					
FRBC-101MS1	1000mmクラス(φ1200mm)	2000	1710	1870	1165	4	L・R各4	120	5~30(50Hz時)	20・60 80・140 200	500	三相 200V 5.5kW
FRBC-121MS1	1200mmクラス(φ1600mm)	2300	2020	2120	1430	5	L・R各5	160	5~40(50Hz時)			三相 200V 7.5kW
FRBC121MS1P			2100	1920(低) 2850(高)	1490							

※電動モーターにはキャブタイヤコード、プラグなどは付属していません。

※ロール押さえ制御盤の電源コードにはプラグが付属しています。AC100Vのコンセントに接続してください。

■トラクター仕様

型 式	最大ベール幅(直径)	機体寸法mm			重量kg	刃数(枚)		オイルタンク容量ℓ	作業能率分/1ベール(寝わらロールのとき)	切断長さmm	排出口高さmm	タイヤサイズ(本数)	装着方法	適応トラクターkW(PS)
		全長	全幅	全高		切断刃	受刃							
FRBC-121TS2	1200mmクラス(φ1600mm)	2700	2020	2120	1400	5	L・R各5	160	5~40	20・60 80・140 200	500	5.00-8.8PR(2本)	2Pけん引(カテゴリI又はIIを選択)	15~(20~)
FRBC121TS2P			2100	1920(低) 2850(高)	1450									
FRBC-121TS4			2020	2120	1450									
FRBC121TS4P			2100	1920(低) 2850(高)	1500									

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページはこちら



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2022.2作成 SU5A038A011