

化成混合散布機

散布機

公道走行対応灯火器等を
標準装備して全面モデルチェンジ!



公道走行に対応した
化成混合散布機が登場しました。

〈公道走行のためのLED灯火器類、反射シール、制限標識等を標準装備〉

土壌診断結果に
基づいた成分の
減肥による
コスト削減

縦軸オーガで
素早く確実に
混合!!



MKB300SM

化成肥料の混合・散布の一貫作業で労力・時間の大幅短縮！



縦軸オーガで素早く確実に混合！



半透明ホッパなので
トラクターを降りないで残量確認可能。



シャッター開閉方式は次の2つからお選び下さい

●手動タイプ●
(開度18段階)

●電動タイプ●



●電動タイプ●

シャッター開度は36段階

トラクター座上から設定開度を36段階に調整ができて、シビアな施肥が可能です。

開度はデジタル表示

設定開度やシャッターの開閉状態がひと目でわかります！

■仕様

タイプ	シャッター開閉	型 式	ホッパ容量 ℓ	機体寸法 mm			重 量 kg	作業速度 km/時	散 布 幅 m	毎時能力 a/時	散 布 量 kg/10a	オーガ回転数 rpm	適 応 トラクター kW (PS)
				全長	全幅	全高							
スピナー	手 動	MKB300SM	300	1050	1050	1150	95	4~10	6~10 (粒状) 4.5~6.5 (砂状)	140~600 (粒状) 100~390 (砂状)	20~180 (粒状) 20~570 (砂状)	350~450	15~37 (20~50)
		MKB300SM-4S					130						
		MKB300SM-3S					125						
		MKB300SM-0S					100						
	電 動	MKB300SE					95						
		MKB300SE-4S					130						
		MKB300SE-3S					125						
		MKB300SE-0S					100						

※日農工標準 (OL)、特4P (A1・A2・B) オートヒッチ及び一部メーカーヒッチもあります。※散布幅は肥料の性状により異なります。

※全長・全高の寸法は、開閉レバーを除いた寸法です。全高寸法および重量はスタンドを含みません。※トラクタとの接続は灯火器側に日農工規格CN8Mコネクタを標準装備。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2023.6作成 SU3A012A014