

小型ロールベアラ

草関係

公道走行対応灯火器等を 標準装備



MRB0865T
(トワイン仕様)



稲わら・麦わらから牧草まで、 無駄なく丁寧に回収

MRB0865N
(ネット仕様)



公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、制限標識等を標準装備しています。

小型タイプでも操作性バツグン!!

トウィンバイディングシステム・ネットバイディングシステム

トウィンを自動的に繰り出し巻き付けを行います。



MRB0865T

ネットを自動的に繰り出し、高速で巻き付けを行います。表面が平らなので、ラッピングの際、フィルムを破る心配がありません。



MRB0865N

手動操作により、設定した梱包密度になる前に強制的に巻き付けを行うことが可能です。

梱包密度調節

8段階に梱包密度を設定できるので、より軽く作することも可能です。女性や高齢者でも楽に持ち運びできるペールを作れます。



梱包の排出はボタン1つで簡単操作

自動モードの時は、設定した梱包密度になるとブザーが鳴って巻き付けが開始されます。トウィンまたはネットが切断されてバイディング装置が停止したら、ゲートスイッチを「開」にして梱包を排出します。

スチールローラ採用

耐久性に優れた特殊スチールローラの採用により音が静かでペールの外周を堅く、美しく仕上げます。

パワーパッケージ内蔵で油圧取出し不要

仕様

型 式	バイディング 装 置	規 格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機 体 寸 法mm			重 量 kg	作 業 幅 mm	性 能		タイヤサイズ	装着方式	適 応 トラクター kW(PS)	
			全 長	全 幅	全 高			作業速度 km/時	処理能力 ペール数/時				
MRB0865T	トワイン	500×700	1150	1300	1300	330	800	3～5	80～120	16×6.50-8-4PR	3P直装	13～22 (18～30)	
MRB0865T-4S			1350			350					日農工標準 オートヒッチ		
MRB0865T-OS			1150			320					3P直装		
MRB0865N	ネット		1150			350					100～150		日農工標準 オートヒッチ
MRB0865N-4S			1350			370							
MRB0865N-OS			1150			340							

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。 ※トウィンはPPTワインかジュートワインのいずれかから選び頂けます。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2023.3作成 SU8A041A014