STAR

NEW PRODUCT

中型ベーララッパ
TBW2220WN

公道走行対応で 新登場！

公道走行対応機材標準装備

灯火器や反射ラベル、セーフティチェーンを標準装備しています。

梱包とラップの同時作業で高品質ベールサイレージを調整

ロールベーラとラッピングマシンを一体化。
梱包と同時にラップ作業を行うので即密封ができ、
高品質なベールサイレージが高能率に成型できます。

オプション

縦置き装置：ASP1000

ラッピングした後のベールを縦置きします。
移動時はコンパクトに折りたたむことができます。

■仕様

型式		TBW2220WN
梱包サイズ：直径×幅　mm		1000×1000
機体寸法：全長×全幅×全高　mm		5900×2550(移動時 2350)×2300(機体上昇時 2650)
重量　kg		2800
梱包方式		スチールローラ式
バインディング装置		ネットバインディング
ピックアップ作業幅　mm		1700
梱包搬送方式		アーム持ち上げ式
ストレッチ方式		アーム式(ダブルストレッチ)
ラップフィルム幅　mm		500
タイヤサイズ：直径×幅　mm		13/75-16-10PR：920×350
性能	作業速度　km/時	4～8
	毎時能力ベール　数/時	30～40
駆動方法		PTO駆動(540rpm)
装着方法		2Pけん引式
パワーパッケージ		ピックアップ部/ゲート部/ラッピング部
トラクタ外部油圧		機体昇降部(単動1系統)
適応トラクタ　kw(PS)		48～73.5(65～100)

※仕様は予告なく変更する場合があります。

型式：ASP1000　縦置き作業

安全についてのご注意

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

ホームページはこちらから

安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス https://www.ihi.co.jp/iat/

2024.2作成

＊このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。