

中型ベーララッパ

梱包&ラッピングの複合作業機が、
中型クラスに登場！

草関係



作業能率、そしてサイレージ品質の向上を
お約束します。

ほ場からほ場への移動の際は、
機体昇降機構によって車高を
上げることができるので安心。



ASP1000 縦置き装置

(オプション品)

ラッピングした梱包を、転がらぬように
平面を下にして縦置きにします。
移動時はコンパクトに折りたためます。

■中型ベーララッパ：仕 様

型 式		TBW2220WN
バインディング装置		ネットバインディング
規格梱包サイズ (直径×幅) mm		1000×1000
機体寸法 mm	全 長	5900
	全 幅 (移動時)	2550 (2350)
	全 高 (上昇時)	2300 (2650)
重量 kg		2800
装着方法		2Pけん引式
駆動方法		PTO駆動 (540rpm)
タイヤサイズ (直径×幅) mm		13/75-16-10PR:920×350
適応トラクター kW (PS)		48～73.5 (65～100)
作業幅 mm		1700
性 能	作業速度 km/時	4～8
	毎時能力 ベール数/時	30～40
ストレッチ方式		アーム式 (ダブルストレッチ)
梱包方式		スチールローラ式
梱包搬送方式		アーム持ち上げ式
ラップフィルム幅 mm		500
パワーパッケージ		ピックアップ部/ゲート部/ラッピング部
トラクター外部油圧		機体昇降部 (単動1系統)

※一部作業画像は前型式の画像を使用しています。
※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用ください。
◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mのいずれかを超える場合、お客様が道路管理者に対し【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。
◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。詳細は最寄りの農業機械販売店や市区町村役場にご相談願います。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよく読みうのえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。


ホームページは
こちらから


安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2025.2作成 SU1A015A029

牧草をカッティングして切断面を増加させることに加えて、ロールベアラ部により梱包後、即ラッピング。優れた乳酸発酵を促進。



梱包サイズ

直径1000mm×幅1000mm

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等によって異なる場合があります。

成形はメンテナンスの簡単なスチールローラ式。
ネットバインディング方式で形よく包み込み。



作業幅1700mmのワイドピックアップ。
8枚のカッティングナイフで細断し、
高密度に梱包。
良質サイレージ作りに直結。



あらかじめコントロールボックスから
フィルム巻数を設定すると、一連の
作業を全自動で行うことができます。

（梱包を少し離れた別の場所に置きたい時など、
ベール放出のみスイッチ操作の半自動も選べます。）



できあがった梱包は、アームによってラッピングテーブル上に積込み。



バックカメラ標準装備

トラクター座上から、後部でラッピングしている様子を確認しながら作業ができます。

●モニター ●バックカメラ



※モニター等は、改良のため予告なく変更することがあります。

大型フィルムホルダで、ラップフィルムを切断、保持。



梱包作業と同時にラッピング。



移動時は田畑への出入り等のため、車高をアップ！
作業時は車高を下げて安定感アップ！！

移動時

作業時



公道走行対応機材標準装備



運行速度 15km/h以下



後部ローラが下降し、ラッピングされた梱包が地面へソフトに着地。



ダブルストレッチアームに、取り付けられたフィルムが、梱包の周囲を回転。