

ハイダンプワゴン

収穫関係



大型LED灯火器など 公道走行対応。

ウィンカー・バックランプ・ストップランプ等の大型LED灯火器、セーフティチェーン、制限速度ラベル等々、公道走行に対応しました!

THW7030



アクスルロックシステムを採用し、ダンプカー等への積替え時に左側アクスル部を固定し転倒を防止します。油圧回路に分流弁を設けているので、ダンプ動作も安定しています。

荷受け
運搬
積替え
で省力化を実現!

◆ハイダンプワゴンは下記申請が必要です。

①<特殊車両通行許可申請>

トラクタとハイダンプワゴンの連結した寸法が全幅2.5m・全高3.8m・全長12mを超える場合、道路管理者に申請願います。

②<基準緩和認定申請>

ハイダンプワゴン単体寸法が全高3.8mを超える場合、地方運輸支局へ申請下さい。

◆軽自動車税を納める必要があります。

ハイダンプワゴンは小型特殊車両に区分されるため、納税義務が発生します。納税後に交付されるナンバープレートは、ハイダンプワゴンに取り付け願います。

手続きや取り付け位置などの詳細は、最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談下さい。





大型LED灯火器装備

△ アクスルロックシステム採用でダンプ時間を短縮

(特許 第6403563号)

ダンプカーへ積替え時には左側のアクスル部を固定して転倒することを防ぎます。

👉 ドローバをセンターから進行方向右にオフセット

「けん引かん」をセンターから進行方向右へオフセットしました。自走ハーベスタでハイダンプワゴンのけん引作業を行う場合、飼料を運ぶダンプカーの移動がし易くなります。



👍 扉が大きくバケット内の清掃も楽々。ヒッチ高さの調整も容易。



🛡️ グリースアップも地上からできます。側板のステンレス鋼板には耐食性に優れた“SUS304”を採用。



🌀 バケットのダンプは2段作動方式で、バケットが570mm上昇した後ダンプするので確実です。

🌀 シリンダラム径がφ75mmの強力シリンダ。

👍 直径1240mm×幅550mmの大型広幅フローテーションラグタイヤを採用で悪路走行も容易。

👍 延長板ゴムプレート装備。

☆ ヘンカンコードを標準装備しているので、DIN7ピンコネクタでも使用可能。

■仕様

型式	最大積重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	容量 m ³	バケツト					タイヤ		けん引機械適応	
		全長	全幅	全高			長さ(外寸) mm	回転支点高さ mm	最大傾斜角度	飼料吹込高さ mm	積替時側板高さ mm	サイズ(外径×幅mm)	外幅 mm	トラクタ kW (PS)	自走ハーベスタ kW (PS)
THW7030	7000	6850	2800	3850	3900	16.5	4150	3600	46°	2950	3100	550/60-22.5-12PR (1240×550・1軸4輪)	2680	59~88 (80~120)	~504 (~685)

※1 農耕トラクタとのマッチングに限り、公道走行に対応しています。
 ※2 農耕トラクタとハイダンプワゴンの連結寸法が全幅2.5m・全高3.8m・全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対して個別に特殊車両通行許可を受ける必要があります。またハイダンプワゴン単体寸法が全高3.8mを超える場合、地方運輸支局に対して基準緩和認定許可を受ける必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照下さい。
 ※3 ハイダンプワゴンは小型特殊自動車に分類され、小型特殊自動車は“公道走行の有無にかかわらず”軽自動車税を納付し、課税標識(ナンバープレート)の交付を受け、市町村条例に従い取り付けなどの対応が必要となります。手続きや取り付け位置などの詳細は、最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談下さい。

⚠️ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

📄 ホームページはこちら

安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
 〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>