

# K型ローラ

土関係

最適な土壌を保つ  
砕土 均平 整地 鎮圧



TKR3020

**型式末尾Rは、  
ゴムホイール  
付き**

(TKR/2520R・3020R)



ローラに土が付きづらくなって、重粘土地に最適です。

# 発芽・生育に最適な 砕土・均平・鎮圧作業

油圧式移動車輪で、  
ら~くらく



TKR2020



TKR2520

## 1 移動↔作業はワンタッチ

油圧で昇降する移動用車輪が装備され、移動状態↔作業状態の切り替えは、トラクター運転席から油圧レバーの操作のみで簡単、しかもスピーディにできます。



## 2 波形ローラ

ローラの断面形状は旋回が容易で傾斜地に強い波形です。2520・3020はローラ径の大きな重量タイプです。

\*写真はTKR2520・3020用のローラです。



## 3 耐久性抜群の構造

堅牢なフレームは、過酷な作業に耐え、しかも、ローラの調整が簡単にできるなど保守管理が容易にできます。



## 4 砕土・均平・鎮圧作業

砕土・均平効果にすぐれ、保水力に富んだ播種床をつくり、風害や凍上防止に効果があります。

### ■仕様

型式	規格作業幅 mm	機体寸法 mm			重量 kg	ローラ径 mm	性能		タイヤ		適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高			作業速度 km/時	毎時能力 a/時	トレッド cm	サイズ	
TKR2020	2000	2750	2300	900	1100	560	4~5	55~70	115	5.00-9-8PR	22~44 (30~60)
TKR2520	2500	3700	2850	1050	1800	660		70~90			168
TKR2520R					1950	710		85~110	65~135		
TKR3020	3000	3350	2150	660							
TKR3020R			2350	710							

\*型式末尾「R」はゴムホイール付きです。



### 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは  
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

## 株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2022.2作成 SU5A039C020