

## スラリースプレッダ

# TSDI300IDX・I600IDX

(受注生産)

## 公道走行対応で **新登場！**



TSDI1600IDX

### 公道走行対応機材標準装備

灯火器や反射ラベル、セーフティチェーンを標準装備しています。

### 亜鉛メッキ採用で防錆効果バツグン！

主要部は亜鉛メッキ採用により腐食を防止できます。

### オプション

低地散布ノズルアタッチ：**ATSI3010**

地表近くに散布し、  
風による尿の飛散を低減します。

## 余裕のパワーでどんなところもうまく作業

- ・強力ブローワ装備で、排出能力バツグン！  
最大散布能力は1分間で6,500リットル。
- ・ワイドタイヤ採用により、不整地・軟弱地でも  
うまく走行。
- ・サスペンション採用で凹凸道も安定走行。



TSDI300IDX

### ■仕様

| 型式         | タンク<br>容量<br>ℓ | 機体寸法 mm |      |      | 重量<br>kg | 投入口高さ<br>mm | 散布幅<br>m        | 散布能力<br>ℓ/分   | タイヤサイズ<br>(外径×幅)<br>mm         | トレッド<br>mm | 適応<br>トラクター<br>kw(PS) |
|------------|----------------|---------|------|------|----------|-------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
|            |                | 全長      | 全幅   | 全高   |          |             |                 |               |                                |            |                       |
| TSDI3001DX | 13000          | 7600    | 2900 | 3150 | 4400     | 3000        | 15~16<br>(尿散布時) | 6500<br>(最大時) | 550/60-22.5-12PR<br>(1240×550) | 2400       | 81~125<br>(110~170)   |
| TSDI6001DX | 16000          | 8800    | 3150 | 3200 | 5200     | 3050        |                 |               | 600/55-26.5-12PR<br>(1330×590) | 2500       | 95.5~130<br>(130~180) |

※仕様は予告なく変更する場合があります。

### ⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページは  
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。 

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihl.co.jp/iat/>