

オフセットフレールモータ

FSSMC-160/180

田畑の畦草刈りや明渠・路肩・のり面の草刈りを、
トラクタキャビン内から横刈り・斜め刈り自由自在。
機体を垂直状態に収納できるので移動も楽！

『水平横刈りの場合』

センターから最外端までで
FSSMC-160 は、2400mm の
FSSMC-180 は、2600mm の
オフセットが可能



耐久性
抜群の
本格派

FSSMC-160

■仕 様

型 式	作業幅 mm	重量 kg	刈刃			性能		Vベルト	PTO 回転数 rpm	外部 油圧	装着 方法	適応 トラクタ kW (PS)
			形状	枚数	回転数 rpm	作業 速度 km/時	処理 能力 10a/時					
FSSMC-160	1600	460	ハンマー タイプ	24	2480	2~6	4.0~ 9.0	3 本	540	複動 2 系統	3P 直装 (カテ ゴリⅡ)	45~59 (60~80)
FSSMC-180	1800	490		28			4.5~ 10.0					51.5~65 (70~90)

※塗装色は変更になることがあります。

※オプション品：AAS-1600、外部油圧分配キット…油圧1系統を2系統に分配。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



安全はSTARの願いです。

※このカタログの写真・仕様は、
改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

2021.6 作成 SU1A021A012