



自走マニユアスプレッダ

JMS1300M-HK/JMS1300W-HK/JMS1300S-HK
JMS1800M-HK/JMS1800W-HK/JMS1800S-HK
JMS1300MH-HK/JMS1300WH-HK/JMS1300SH-HK
JMS1800MH-HK/JMS1800WH-HK/JMS1800SH-HK
JMS2500MH-HK/JMS2500WH-HK/JMS2500SH-HK
JMS3500MH-HK/JMS3500WH-HK/JMS3500SH-HK

北海道版

水田・野菜畑・ハウスに 大活躍!!

散布機



JMS1800S-HK



JMS2500SH-HK



JMS3500MH-HK

工場オプション
キャビンアタッチ・クレーンアタッチ
パワーゲートアタッチ取付例



自走マニユアスプレッダ

仕様

型 式		JMS1300M-HK	JMS1300W-HK	JMS1300S-HK	JMS1800M-HK	JMS1800W-HK	JMS1800S-HK	JMS1300MH-HK	JMS1300WH-HK	JMS1300SH-HK
最大積載重量 (kg)		1300			1800			1300		
ピータ形式		横型1段	縦型2本	ディスク	横型1段	縦型2本	ディスク	横型1段	縦型2本	ディスク
機体寸法 (mm)	全 長	3565	3620	3805	3965	4020	4205	3565	3620	3805
	全 幅	1535		1585	1535		1585	1535		1585
	全 高	2015			2015			2015		
重量 (kg)		1480	1540	1590	1520	1580	1630	1670	1710	1760
荷台寸法 (mm)	長 さ	1980			2380			1980		
	幅	1280~1460			1280~1460			1280~1460		
	深 さ	550			550			550		
性 能	散布幅 (m)	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10
	走行速度 (km/時)	前進:3~10 後進:2.2			前進:3~10 後進:2.2			前進:0~7.8 後進:0~5.8		
コンベヤ 速度 m/分	1速	0.60			0.60			0.65		
	2速	1.20			1.20			1.30		
	3速	1.80			1.80			1.94		
	4速	2.40			2.40			2.61		
変速段数		前進3段 後進1段			前進3段 後進1段			HST無段変速		
走行部 (mm)	クローラ幅	350			350			350		
	クローラ接地長	1410			1410			1320		
	トレッド	1100			1100			1100		
エンジン最高出力kW(PS)		16.2 (22)			16.2 (22)			16.2 (22)		
燃 料		軽 油			軽 油			軽 油		

型 式		JMS1800MH-HK	JMS1800WH-HK	JMS1800SH-HK	JMS2500MH-HK	JMS2500WH-HK	JMS2500SH-HK	JMS3500MH-HK	JMS3500WH-HK	JMS3500SH-HK
最大積載重量 (kg)		1800			2500			3500		
ピータ形式		横型1段	縦型2本	ディスク	横型2段	縦型4本	ディスク	横型2段	縦型4本	ディスク
機体寸法 (mm)	全 長	3965	4020	4205	4400	4320	4560	5090	5160	5610
	全 幅	1535		1585	1810	1780	1815	2145		
	全 高	2015			2010			2135		
重量 (kg)		1710	1750	1800	2230	2290	2280	3570	3680	3710
荷台寸法 (mm)	長 さ	2380			2760			3300		
	幅	1280~1460			1480			1740		
	深 さ	550			530			600		
性 能	散布幅 (m)	2~3	8~10	3~10	2~3	4~7	1.5~10	2.5~3.5	7~10	3~15
	走行速度 (km/時)	前進:0~7.8 後進:0~5.8			前後進無段変速0~8.3			前後進無段変速0~9.1		
コンベヤ 速度 m/分	1速	0.65			0.54			0.47		
	2速	1.30			1.08			0.95		
	3速	1.94			1.62			1.42		
	4速	2.61			—			1.89		
変速段数		HST無段変速			HST無段変速			HST無段変速		
走行部 (mm)	クローラ幅	350			350			450		
	クローラ接地長	1320			1725			2125		
	トレッド	1100			1150			1400		
エンジン最高出力kW (PS)		16.2 (22)			25.7 (35)			54 (73)		
燃 料		軽 油			軽 油			軽 油		

※一部作業機画像は前型式の画像を使用しています。
※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用ください。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長郡1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2025.2作成 SUOA026A061

幅広ゴムクローラは、軟弱地や傾斜地にも最適。



JMS1800S-HK



JMS3500SH-HK



クレーンアタッチ
AJK3500H

キャビンアタッチ
AJC3500C
(クーラー付)

JMS3500MH-HK
工場オプション選択例

パワーゲートアタッチ
AJG3500H



JMS3500MH-HK 工場オプション選択例
写真はクレーンアタッチ・パワーゲートアタッチ付
(工場オプション)



JMS3500WH-HK
工場オプション選択例
写真はキャビンアタッチ付(工場オプション)



JMS3500SH-HK



JMS2500SH-HK

工場オプション(JMS13シリーズ除く)



キャビンアタッチ



クレーンアタッチ


パワーゲート
アタッチ


微量散布アタッチ

キャビンヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン
クーラーキャビン・クーラーヒーター、ラジオ付きのガラ
スキャビン(JMS35シリーズのみ選択可能)
●AJC1800(JMS18シリーズ用)
●AJC2530(JMS25シリーズ用)
●AJC3570(JMS35シリーズ用)
●AJC3570C(JMS35シリーズ用)※クーラー付

フレコン堆肥を簡単に積み込めます。最大揚力480kg
の油圧式
●AJK1800(JMS1800MH-HK・1800WH-HK・1800SH-HK用)
●AJK1800H(JMS1800MH-HK・1800WH-HK・
1800SH-HK用)
●AJK2500H(JMS25シリーズ用)
●AJK3500H(JMS35シリーズ用)

運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。
レバー操作で簡単に開閉が出来ます。
●AJG1800(JMS18シリーズ用)
●AJG2500H(JMS25シリーズ用)
●AJG3500H(JMS35シリーズ用)

鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用
荷箱全体の肥料の動きを抑制する抵抗棒が付属
するほか、クロスバーの本数が標準の倍量になり
ます。
●AJS1800(JMS18シリーズ用)
●AJS2500H(JMS25シリーズ用)
●AJS3500H(JMS35シリーズ用)

軟弱地の走行に強いゴムクローラ

ポイント
01

湿田などの軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。



選べるビータ3タイプ

ポイント
02



横型ビータ
厚みに適しています。



縦型ビータ
幅広散布に適しています。



ディスクビータ
散布幅を調整でき、軽めの
堆肥を均一散布するのに適
しています。

樹脂ボード製の床板

腐食に強い樹脂ボード製の床
板を採用。滑りがよく摩擦が少
ないため、堆肥の送り出しがス
ムーズです。



大型コンベアチェーンを採用

JMS25・35シリーズでは、
大型コンベアチェーン(#78)
を採用。
耐久性が向上しました。




ポイント
03

メンテナンス性向上

ゴムローラ周辺部品がオイルバス仕様になりグリスアップが不要
になるなど、メンテナンス性が向上しました。



グリスアップ不要のトラックローラ・アイドラローラ・アッパローラ


エンジンカバーの開閉ワンタッチ化
※JMS13・18シリーズのみ


蝶番開閉式のギアボックスカバー

ポイント
04