

牧草や稲わら梱包の 細断に最適!



スタビライズドカッティングシステム採用
切断長200mmの長切りがより安定しました

フロントパネルが可動式になり、ナイフが当たる最適な位置に調整できるようになりました。



FRBC-121MS1



コントロールボックス

スイッチを「2回送」側に倒すと通常時の2倍ベールを送るので、ナイフが深くあたり長切りでも安定して切断できるようになりました。



ロール押さえで切断性能アップ(末尾P型式のみ)

爪状のロール押さえがベールの逃げ場を無くすためスムーズに切断作業が行えます。



ロール押さえ



ロール押さえ制御盤
(電動モータータイプ)



ロール押さえ制御ボックス
(トラクタータイプ)




FRBC121TS2P



切断長は20mmから200mmの5段階調整

傾斜のついた床面&送り爪



傾斜のついた床面と送り爪による間欠搬送によって、ロールベールを確実に切断部へと搬送します。

床面傾斜を10°と緩やかに、爪送りスプロケット位置を切断部へと近づけたので、わらを送り込み易くなりました。

また、排出側の上側側板は折りたたみ式です。

大容量オイルタンク

大容量作動油タンク装備。
安定した連続運転が可能。

FRBC-100MS1

……120リットルタンク
(出荷時オイル量は70リットル)

FRBC-121MS1/
121TS2/121TS4

FRBC121MS1P/
121TS2P/121TS4P

……160リットルタンク
(出荷時オイル量は90リットル)



特殊鋼製分割式切断刃・受刃



耐久性がある特殊鋼製の分割式切断刃・受刃を採用しました。切れ味がよく、異物の噛み込みによる損傷にも部分交換で対応できます。

オプション品

●寝わら跳ね飛ばしアタッチ:

ARBC-HT…FRBC-121TS2/TS2P/TS4/TS4P
寝わら切断時に、切断した寝わらを牛床まで飛ばす事ができます。

●ロール押さえ:

ARBC120MSP…FRBC-121MS1 用
ARBC120TSP…FRBC-121TS2/TS4 用
ロールベールの切断作業において作業がスムーズになります。

オプション部品

●大型リヤパネル 部品番号 ZM120T2B

直径1800mmまでの大型ベールに対応可能になります。

■電動モーター仕様

型 式	最大ベール幅(直径)	機体寸法mm			重量kg	刃数(枚)		オイルタンク容量ℓ	作業能率分/1ベール(寝わらロールのとき)	切断長さmm	排出口高さmm	プレミアム効率(IE3相当)電動モーター
		全長	全幅	全高		切断刃	受刃					
FRBC-100MS1	1000mmクラス(φ1200mm)	2070	1750	1870	1165	4	L・R各4	120	5~30(50Hz時)	20・60 80・140 200	500	三相 200V 5.5kW
FRBC-121MS1	1200mmクラス(φ1600mm)	2350	1880	2170	1400	5	L・R各5	160	5~40(50Hz時)			三相 200V 7.5kW
FRBC121MS1P			2100	1920(低) 2850(高)	1460							

※電動モーターにはキャブタイヤコード、プラグなどは付属していません。

※ロール押さえ制御盤の電源コードにはプラグが付属しています。AC100Vのコンセントに接続してください。

■トラクター仕様

型 式	最大ベール幅(直径)	機体寸法mm			重量kg	刃数(枚)		オイルタンク容量ℓ	作業能率分/1ベール(寝わらロールのとき)	切断長さmm	排出口高さmm	タイヤサイズ(本数)	装着方法	適応トラクターkW(PS)
		全長	全幅	全高		切断刃	受刃							
FRBC-121TS2	1200mmクラス(φ1600mm)	2800	1920	2170	1365	5	L・R各5	160	5~40	20・60 80・140 200	500	5.00-8.8PR(2本)	2Pけん引(カテゴリI又はIIを選択)	15~(20~)
FRBC121TS2P			2140	1920(低) 2850(高)	1410									
FRBC-121TS4			1920	2170	1415									
FRBC121TS4P			2140	1920(低) 2850(高)	1465									



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページはこちら



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2020.9作成 SU4A002A010