

公道走行対応灯火器等を標準装備して 全面モデルチェンジ!

中型 GPS ナビキャスタ MGC/453・603・1203 シリーズ

公道走行に対応した
中型 GPS ナビキャスタが登場します。
公道走行のための LED 灯火器類、
反射シール、制限標識等を標準装備。

- ◎ GPS 車速連動+経路誘導で散布を制御。
- ◎ マップデータによる可変施肥が可能です。
- ◎ USB メモリから、ナビゲータ部へと入力。
- ◎ マップ情報に沿って、可変施肥を行います。



MGC1203WN

■仕 様

散布方式	型 式	ホッパ [®] 容量 ℓ	機体寸法 mm			重 量 kg	性 能				PTO 回転 数 rpm	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高		作業 速度 km/ 時	散布幅 m	毎時 能力 a/時	散布量 kg/10a		
ス パ ウ ト	MGC453PN	450	1500	1650	900	200	4 ~ 10	粒状 7~12 砂状 5~7	粒状 170~720 砂状 120~420	粒状 5~180 砂状 10~620	450 ~ 500	29.5~51.5 (40~70)
	MGC453PN-0L	450	1500	1650	900	195						29.5~51.5 (40~70)
	MGC603PN	600	1600	1900	970	210						33~59 (45~80)
	MGC603PN-0L	600	1600	1900	970	205						33~59 (45~80)
	MGC1203PN	1200	1650	1950	1250	225						51.5~88 (70~120)
2 ス ピ ン ナ ー	MGC603WN	600	1600	1900	970	245	粒状 14,18,22 砂状 8,10	粒状 340~1300 砂状 190~600	粒状 5~180 砂状 10~550	500 ~ 540	29.5~51.5 (40~70)	
	MGC603WN-0L	600	1600	1900	970	250					33~59 (45~80)	
	MGC1203WN	1200	1650	1950	1250	260					51.5~88 (70~120)	

- * 散布幅は肥料の性状により変わります。 * 本品は仕様・形状・色等を変更することがあります。
- * USB メモリは付属していませんのでご用意ください。
- * トラクタとの接続は、灯火器側に日農工規格 CN8M コネクタを標準装備。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全はSTARの願いです。
※このカタログの写真・仕様は、
改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長部1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>