

ジャイロヘーメーカ

MGH /2520
2620
3120

公道走行対応灯火器等を標準装備して 全面モデルチェンジ!

公道走行に対応した
小型ジャイロヘーメーカが
登場しました。

- ・LED 灯火器類、制限標識等標準装備。



MGH2520

小さく置いて、大きく使う!

- ・トラクターにスムーズに追従する
オートスイング方式
- ・枕地作業に威力発揮のオフセット機構。
- ・MGH/2520・3120 はティン角度を簡単に切替えて
「反転」「拡散」「集草」。
- ・MGH2620 はティン先端形状を真直ぐにして
草の連れ回り減少させて集草能力がアップ。
ティンアームを差替えてティン角度の切替を
行います。



MGH3120

MGH2620



■ジャイロヘーメーカ：仕様

型式	規格 作業幅 mm	機体寸法 mm			重量 kg	ティン 本	作業幅mm		作業速度km/h		作業能力 a/h		タイヤ サイズ	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高			テッ ピング	レー キ ング	テッ ピング	レー キ ング	テッ ピング	レー キ ング		
MGH2520	2500	2900 (1650)	2700 (1700)	1300 (2100)	230	12 (6/ロータ)	2600	2500	6~10	6~8	120~ 210	110~ 150	13×5.00	15~44 (20~60)
MGH2620	2600	2800 (1700)	2700 (1800)	1400 (1600)	290	12 (6/ロータ)	2600	2500	2~10	4~8	52~ 260	100~ 200	-6-4PR	15~44 (20~60)
MGH3120	3100	3150 (1900)	3300 (2700)	1300 (2100)	280	16 (8/ロータ)	3200	3100	6~10	6~8	150~ 260	140~ 190	16×6.50 -8-4PR	22~59 (30~80)

- * 機体寸法の () は移動時寸法です。
- * 作業速度は収量によって調整が必要となる場合があります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全はSTARの願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長部1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>