

ラッピングマシン

MWM・MWR/1080W シリーズ

縦置き作業対応機種！

左右どちらでも縦置き可能となり全面モデルチェンジ！！



MWR1080W

予備フィルム 2 本搭載可

予備フィルム置き場を新たに 2 ヶ所設置することで作業性が向上した。

公道走行対応機種！

LED 灯火器等を標準装備して公道走行に対応した。

特許権申請済

■仕様

* このカタログの写真・仕様は改良のため変更することがあります。

型式	適応ペール mm		機体寸法 mm			重量 kg	ストレッチ本数	テーブル回転数 rpm	駆動方法 rpm その他	装着方法	適応トラクター kW (PS)
	径	幅	全長	全幅	全高						
MWM1080W	850~1150	850~1000	2100	1550	2050	625	ダブル	25 以下 (標準)	トラクター PTO 回転数 450~500	3 P 直装 (セミマウント)	作業時 15~44 (20~60)
MWR1080W			2100		2150						

*1 変形したペールの場合、ラッピングできないことがあります。

*2 公道走行する場合は、作業機を装着したときかじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20%以上となるようにバランスウエイトを装着して下さい。

*3 装着可能な最大ウエイトを装着しても、かじ取り車輪（前輪）にかかる荷重総重量の 20%以上を確保できないトラクターは公道走行しないで下さい。

※トラクター出力が 15kW 以上 37kW 未満（20PS 以上 50PS 未満）の場合、公道走行はできません。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。



安全はSTARの願い

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することが

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市長部1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>