



MYB/200SM/SE(200ℓスピナータイプ)
300SM/SE(300ℓスピナータイプ)
400SM/SE(400ℓスピナータイプ)
400PM/PE(400ℓスパウトタイプ)

有機肥料散布機

散布機

公道走行対応灯火器等を
標準装備して全面モデルチェンジ!



公道走行に対応した
有機肥料散布機が登場しました。

〈公道走行のためのLED灯火器類、反射シール、制限標識等を標準装備〉



MYB300SE

有機肥料で
土の栄養補充!



MYB400PM

肥料が付着しにくい
特殊スパウト
&
パワーパッケージ搭載



肥料のブリッジを防ぐ大型アジテータ



200/300/400ℓがスピナータイプ、
400ℓがスパウトタイプ対応。

シャッタ開閉方式は
手動タイプまたは
電動タイプ
の2つから
お選び下さい

●手動タイプ●
(開度18段階)



●電動タイプ●



シャッタ開度は36段階
トラクター座上から設定
開度を36段階に調整が
できて、シビアな施肥が
可能です。

開度はデジタル表示
設定開度やシャッタの開
閉状態が見やすくなり
ました。



スパウトタイプはパワーパッケージ搭載
&肥料が付着しにくい特殊スパウト



仕 様

タイプ	型 式		ホッパ 容量 ℓ	最大 積載 重量 kg	機 体 寸 法 mm			重 量 kg	性 能				駆 動 方 式	適 応 トラクター kW (PS)
	手動シャッタ 方式	電動シャッタ 方式			全長	全幅	全高		作業速度 km/時	散布幅 m	毎時能力 a/時	散布量 kg/10a		
スピナー	MYB200SM	MYB200SE	200	200	1050	1050	900	105	4~10	3~5 (低水分 有機肥料時)	70~300 (低水分 有機肥料時)	5~160 (低水分 有機肥料時)	PTO駆動 350~450 rpm	9.5~22 (13~30)
	MYB200SM-4S	MYB200SE-4S						140						
	MYB200SM-3S	MYB200SE-3S						135						
	MYB200SM-0S	MYB200SE-0S						110						
	MYB300SM	MYB300SE	300	300	1050	1050	1050	110						15~37 (20~50)
	MYB300SM-4S	MYB300SE-4S						145						
	MYB300SM-3S	MYB300SE-3S						140						
	MYB300SM-0S	MYB300SE-0S						115						
	MYB400SM	MYB400SE	400	400	1150	1150	1100	115						22~44 (30~60)
	MYB400SM-4S	MYB400SE-4S						150						
	MYB400SM-3S	MYB400SE-3S						145						
	MYB400SM-0S	MYB400SE-0S						120						
スパウト	MYB400PM	MYB400PE	400	400	1250	1150	1350	155		4~6 (低水分 有機肥料時)	100~360 (低水分 有機肥料時)	5~185 (低水分 有機肥料時)	PTO駆動 450~500 rpm	22~44 (30~60)
	MYB400PM-4S	MYB400PE-4S						180						
	MYB400PM-3S	MYB400PE-3S						175						
	MYB400PM-0S	MYB400PE-0S						150						

※日農工標準 (OL)、特4P (A1・A2・B) オートヒッチ及び一部メーカーヒッチもあります。※散布幅は肥料の性状により異なります。

※全長・全高の寸法は、開閉レバーを除いた寸法です。全高寸法および重量はスタンドを含みません。※トラクタとの接続は灯火器側に日農工規格CN8Mコネクタを標準装備。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2020.10作成 SU2A007A (17)