

大型カッティングロールベアラ

TCR3122

ピックアップの性能向上と、ネット繰り出し自動モードの採用で作業性能がグーンとアップ



- ・プレスローラの採用で、草の流れが改善されて、作業速度が向上しました。
- ・ボトムダウン自動制御により、草詰りによるロス時間が低減します。
- ・自動モードの採用により、ネットが自動で繰り出されるので、お客様の操作性が向上します。

- ・ステップと安全柵を装備し、ネットロール装着時などの、高所作業を安全・安心に行えます。
- ・公道走行対応灯火器等を標準装備し、道路走行時の安全も確保されます。



■大型カッティングロールベアラ：仕様

型式	梱包サイズ (直径×幅) mm	機体寸法 mm			重量 kg	バインディング装置	作業幅 mm	性能		タイヤサイズ (直径×幅)mm	ヒッチ	適応トラクタ kW(PS)
		全長	全幅	全高				作業速度 km/時	毎時能力 ハール数/時			
TCR3122	1200 × 1220	4250	2500	2450 (2150)	2900	ネット	2000	4~10	30~45	400/60-15.5 -14PR (Φ874×405)	2P ヒッチ	44~88 (60~120)

- * 機体寸法の () は移動時寸法です。
- * 梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全はSTARの願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック
 千歳本社
 〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
 ホームページアドレス <http://www.ihi.co.jp/iat/>