TMS1182W/M/D TMS1192W/M/D TMS1582W/M/D TMS1592W/M/D TMS1882W/M/D TMS1892W/M/D TMS2082W/M/D TMS2092W/M/D

中型マニュアスプレッダ





*** 5T17** 中型マニュアスプレッダ

■ 仕 様

タ	型式	ビータ形式	最大積載	機体寸法mm		重量	荷台寸法mi		mm	地上高mm		駆動	床速度	性 能		能	5	7 1 7	適応	
イプ			重 量 kg	全長	全幅	全高	kg	長さ	幅	高さ	側板	床面			散布幅 m	作業速度 km/時	散布量 kg/10a	トレッド mm	サイズ	トラクター kW(PS)
	TMS1182W	ワイド	}	3850	-	1700 -	700							0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	5~9		200~6000	1300	10/80-12-6PR -	11~26 (15~35)
	TMS1182M	ダブル		3800			680	2200				0 850			2~3		700~15000			
	TMS1182D	ディスク		3900			720				1250				5.5~10		200~5500			
	TMS1582W	ワイド	1500	4350			800	2700			1200				5~9	3~5	200~6000			15~29.5 (20~40)
捶	TMS1582M	ダブル		4300			780			370					2~3		700~15000			
標準ヒッチ	TMS1582D	ディスク		4400			820								5.5~10		200~5500			
ヒッ	TMS1882W	ワイド	1800	4850		1800	900					950	PTO 540 rpm		5~9		200~6000	1350 -	11L-15-8PR	18~37 (25~50)
+	TMS1882M	ダブル		4800			880	3200			1300				2~3		700~15000			
	TMS1882D	ディスク		4900			930								5.5~10		200~5500			
	TMS2082W	ワイド	2000	4850			930								5~9		200~6000		12.5L-15-8PR	22~37 (30~50)
	TMS2082M	ダブル		4800			910			450	1400				2~3		700~15000			
	TMS2082D	ディスク		4900			960		1300						5.5~10		200~5500			
	TMS1192W	ワイド	1100	3850		1700	720	200 2200 30 20 2700	1000						5~9		200~6000	1300	10/80-12-6PR -	15~29.5 (20~40) 18~37 (25~50)
	TMS1192M	ダブル		3800			700								2~3		700~15000			
	TMS1192D	ディスク		3900			750				1250	850			5.5~10		200~5500			
	TMS1592W	ワイド	1500	4350			820			370	1200	000			5~9		200~6000			
2 P	TMS1592M	ダブル		4300			800								2~3		700~15000			
	TMS1592D	ディスク		4400			840								5.5~10		200~5500			
倍角ヒッチ	TMS1892W	ワイド	1800	4850			920	3200			1300	950			5~9		200~6000	1350	11L-15-8PR	22~37 (30~50)
ッチ	TMS1892M	ダブル		4800			910								2~3		700~15000			
	TMS1892D	ディスク		4900		1800	950								5.5~10		200~5500			
	TMS2092W	ワイド		4850		1000	950								5~9		200~6000		12.5L-15-8PR	26~37 (35~50)
	TMS2092M	ダブル		4800			940			450	1400				2~3		700~15000			
	TMS2092D	ディスク		4900			980								5.5~10		200~5500			

※オプション(別売品):規制版アタッチARW1840(ワイドビータ用)、ARW1850(ディスクビータ用)

- ◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
- ◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し 【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを 参照ください。
- ◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレ 一トは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。

詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。



安全についてのご注意

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。







株式会社IHIアグリテック

TEL 0123(26) 1123 FAX 0123(26) 2412

ホームページアドレス https://www.ihi.co.jp/iat/

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 2021.11作成 SU4A033A029















用途に合わせて選べる!豊富な機種&充実機能!



中型マニュアスプレッダ

TMS1182W

標準ヒッチ (ワイドビータタイプ)






TMS1582D

標準ヒッチ(ディスクビータタイプ)

→ シャットパネル標準装備

運搬時、後方からのたい肥のこぼれを防止します。



→ サイドウイング標準装備

側方からのたい肥のこぼれを防ぎます。積み込み時にはウイングを折りたたんで積みやすくできます。 フレームには溶融亜鉛メッキを施しています。



■ 床板に樹脂製フロアボード採用

たい肥のすべ りが良く、スム ーズな搬送を 行います。



旋回作業が楽に できます。

