

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2022年7月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果	
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043	m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2022/8/8	異常なし
遮水工の点検	2022/8/8	異常なし
浸出水調整槽の点検	2022/8/8	異常なし
浸出水処理設備の点検	2022/8/8	異常なし
凍結防止措置の点検	2022/8/8	異常なし

計 量 証 明 書

株式会社 I H I 御中

証明番号： 08Q01375
 工事番号： 08060313
 発行年月日： 2022年7月22日
 本社 神奈川県横浜市金沢区福浦2-6-17
 株式会社 IHI 検査測定計測事業部
 化学・材料部 検査グループ
 〒678-0041 兵庫県相生市相生5292
 Tel. 0791-24-2673
 兵庫県知事登録： 計証第 2803 号
 計量管理者 堀 永和

貴ご依頼による計量の結果を以下のとおり証明します。

承認	検討	担当
		

試料名(採取時刻)： 処分場地下水 No.1(9:00), No.2(10:30)

採水日： 2022年 7月 1日(IHIビズネスポート採水持込)

測定項目	試料名	地下水	地下水	定量	自主	環境	試験方法
	単位	下 No.1	上 No.2	下限値	基準値	基準値	
*電気伝導率	μ S/cm	520	229	1	1000	-	JIS K0102 13
塩化物イオン	mg/L	55.7	9.6	0.1	200	-	JIS K0102 35
		以下余白					

備考： *印については計量証明対象外です。

使用機器：電気伝導度計(CM20S) 機器番号27CA154W

イオンクロマトグラフ(ICS2000) 機器番号F4JN68125

試験分析結果報告書

株式会社 I H I 御中

報告番号： 08Q01375

工事番号： 08060313

発行年月日： 2022年7月22日

本社 神奈川県横浜市金沢区福浦2-6-17

株式会社 検査能測 測定事業部

化学・材料部 検査能測グループ

〒678-0041 兵庫県相生市相生5292

TEL 0791-24-2673

貴ご依頼による分析の結果を以下のとおり報告します。

承認	検討	担当
		

試料名(採取時刻)： 藤戸湧水処理水排水(9:10)

採水日： 2022年 7月 1日 (IHIビル新館1F採水持込)

測定項目	試料名 ・単位	藤戸湧水 処理水	定量 下限値	自主 基準値	瀬戸内法届出値 通常値/最大値	試験方法
pH	—	8.0/26.3℃	-	6.0~8.4	5.8~8.6	JIS K0102 12.1
化学的酸素要求量	mg/L	1.7	1	15	10 / 20	JIS K0102 17
浮遊物質	mg/L	0.9	0.5	30	30 / 40	環境庁告示第59号付表9
ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	定量下限未満	0.5	1.4	- / 1.5	環境庁告示第64号付表4
全窒素	mg/L	1.0	0.1	36	40 / -	JIS K0102 45.2
全リン	mg/L	定量下限未満	0.01	0.9	8 / 16	JIS K0102 46.3
残留塩素	mg/L	-	0.05	-	-	JIS K0102 33.1
		以下余白				
使用機器：		pH計(F-14) 機器番号923006				
		電子天秤(AUX220) 機器番号D449528029				
		乾燥機(MOV-212) 機器番号60003				
		分光光度計(U-2900) 機器番号28J81-010				