

乗用スイーパー

SS1700A

デザイン一新!

吸込み能力のさらなる向上と大容量ホッパーで作業能力がさらにアップ。



トレッドの拡大
傾斜地の安定性向上。

吸口部の改良
凸凹部の追従性向上。

主要諸元

型式	SS1700A	
機体寸法	全長	3420mm
	全幅	1800mm
	全高	1745mm
	最低地上高	230mm
質量	1380kg	
エンジン	型式	シバウラ S773L
	種類	水冷3気筒ディーゼルエンジン
	総排気量	1130cc
	出力	16.9kW(23PS)/2800rpm
燃料タンク容量	30ℓ	

走行部	走行駆動方式	HST、4WD	
	タイヤ	前輪	20×10.00-8
		後輪	20×10.00-8
	トレッド	前輪	1350mm
		後輪	1420mm
	走行速度	前進	0~16.8km/h
後進		0~7.5km/h	
作業部	ブラシ・吸込み方式	4枚ブラシかき上げ・送風機搬送式	
	作業幅	1300mm	
	ホッパー容量	1.7m ³	
	排出方式	油圧ハイダンプ式	
	ダンプ高さ	1600mm	
オプション	日除け		

⚠ 安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

取り扱い・お問い合わせ

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL : <http://www.ihico.jp/iat/>