

3輪タイヤ式スプレーヤー

TSA500

芝草を傷めず小回りのきく3輪式スプレーヤー！



速い移動速度&広い散布幅
芝草生長抑制剤の散布にも活躍。

主要諸元

型式	TSA500	
機体寸法(LxWxH) mm	2,690x1,790x2,235	
質量 kg	480	
エンジン	型式	バンガード 385447
	種類	空冷4サイクルV型2気筒エンジン
	総排気量 cc	614
	出力 kW(PS)	14.7(20)
	燃料タンク容量 ℓ	13
	始動方式	セルスタート
変速方式	HST無段変速(L, H付)	
走行速度 km/h	L: 0~7.5 H: 0~15	
車輪	前輪	13x6.00-8
	後輪	20x12.00-10
動力噴霧機	型式	マルヤマ MS653-A
	最高圧力 Mpa	5.0
	吸水量 ℓ/min	45~56
ブーム	電動3ツ折式	
噴口	20頭口 6m	
攪拌装置	ジェット攪拌	



散布ブームの開閉がワンタッチ



ブーム開閉スイッチ

●オプションで前輪にウレタンタイヤを装着できます。

⚠ 安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所	西関東事務所
東北事務所	松本事務所
関東統括事務所	東海事務所
千葉サービスセンター	岡山事務所
北関東事務所	九州事務所

取り扱い・お問い合わせ