

デサッチャー (歩行式芝生更新作業機)

# SDT22

※本製品で作業を行うには、本体購入時に使用目的に応じ作業用リール(刃)①を選択・ご購入頂く必要があります。  
また、交換用の刃を購入される際は、交換を容易にできるフランジベアリング付の刃②のご購入をお勧め致します。

## 一台4役の活躍!

(エアレーション、根切り、サッチ除去、播種)

だれにでも手軽で  
簡単にできる芝生更新作業。



### オプション

#### シーダーキット

デルタリールとの組合せで  
高品質な播種作業



### 作業用リール(刃)

#### デルタリール

- ① 本体購入時に選択・購入戴くりール
- ② 交換用リール(フランジベアリング2個付き)

根切りによる発根促進



#### スプリングリール

- ① 本体購入時に選択・購入戴くりール
- ② 交換用リール(フランジベアリング2個付き)

・美しい芝生面に対してのサッチ除去  
・ロングパイル人工芝のほぐし



#### フレールリール

- ① 本体購入時に選択・購入戴くりール
- ② 交換用リール(フランジベアリング2個付き)

強力なサッチ除去



### 踏圧等の原因により 芝生の良好な状態を保つことが難しくなっています。はいらっしゃいませんか?

芝生のプロが管理するゴルフ場やサッカー場では、エアレーション、根切り、サッチ除去などの芝生の更新作業を行うことにより、良好な状態を保っています。ところが、校庭・園庭・中小規模のグラウンドや公園などの緑地管理においては、これまでこの重要な作業がなされず、芝生の良好な状態を維持することが困難なケースが多く見られました。

IHIシバウラの歩行式更新作業機SDT22は専用の作業機との組合せにより、これらの作業をどなたにでも容易にできることをお約束いたします。

### 主要諸元

| 型式          |      | SDT22            |
|-------------|------|------------------|
| 機体寸法(L×W×H) |      | mm 1270×710×1020 |
| エンジン        | 型式   | ホンダGX160         |
|             | 種類   | OHVガソリンエンジン      |
|             | 総排気量 | cc 163           |
|             | 出力   | PS 5.5           |
| 燃料タンク容量     |      | ℓ 3.6            |
| 作業幅         |      | mm 560           |
| 作業深         |      | mm 25.5          |

### ⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

## 株式会社IHIシバウラ

### トラクタ・グリーン事業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1  
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380  
<http://www.ih-shibaura.com>

北海道事務所 松本事務所  
東北事務所 東海事務所  
関東統括事務所 岡山事務所  
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ