

# SHIBAURA

## IHI

Realize your dreams

3連リールフロントモア

# MC364JRT4

# FRONT MOWER



リール・ロータリー・ターボブロー他  
多様なアタッチメントも  
付け替え可能



## 前3連リールモアユニット

国内排ガス規制(2014年規制)適合認証エンジン搭載[36馬力エンジン]

### メンテナンス容易

ジョイントを外さずに  
リールのフリップアップ、  
クイックカプラで作業機部が  
簡単に脱着可能!



### 視認性良好

特に木の周りなど、  
作業箇所がよく見える!





# 幅広い用途で オールシーズン対応

## MC364 JRT4 対応作業機

※グラスキャッチャーは対応できません。

**清掃** ● 秋  
ターボブロア  
Turbo blower



**芝刈** ● 春 ● 夏  
ロータリモアデッキ  
Rotary mower



**除雪** ● 冬  
除雪機  
Snow removal



※MC364(従来機、ロータリモア)には  
リールモアユニットは装着できません。

【主要諸元】 ●製品の定格、仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。●製品の色は、印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

機体寸法	全長	mm	2,245 (2,960 リール付)
	全幅	mm	1,365 (2,280 リール付)
	全高	mm	1,935 (ロブス含む)
	軸距	mm	1,250
車輪	輪距	mm	前輪:1,100 / 後輪:995
	最低地上高	mm	150
エンジン	前輪サイズ		24×13.00-12 4PR
	後輪サイズ		20×8.00-10 6PR
	型式		シバウラ N3LDI-T
	種類		水冷4サイクルディーゼルエンジン
	気筒数		3気筒
	排気量	cc	1,662
燃料タンク容量	出力	kW (PS) /rpm	26.5 (36) /2,800
		ℓ	50.5
バッテリー			75D26L

車体	走行駆動方式		HST油圧無段変速 オート4WD/4WD切替式
	制動装置		湿式多板ディスク
	かし取り装置		全油圧パワーステアリング
	変速段数		前進2段 / 後進2段
速度		km/h	前進 L:0~9.7, H:0~16.7
			後進 L、Hとも前進の60~70%
リールモア	本体質量	kg	876
	総重量	kg	1,210(本体+リール)
	全刈幅	mm	1,800
	回転半径	mm	φ178
刈高範囲	刃数	枚	5 / 7
		mm	15~60 (S5) / 10~60 (S7)
作業能力		m <sup>3</sup> /h	11,520(作業速度8km/h、効率0.8のとき)

- オプション: 日除け(ルーフ)、リヤウエイト、保管KIT
- 装着可能作業機: リールユニット、ロータリモア、ターボブロワ、スパウダ、除雪機

### ⚠ 安全に関する注意

◎正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。◎無理な操作は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。  
※製品の定格、仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。※製品の色は、印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

## 株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL 0263-88-0200 FAX 0263-27-0380

お問い合わせ・ご相談は信用とサービスの当店へどうぞ

最新情報・製品情報はIHIアグリテックホームページでもご覧いただけます

<http://www.ihico.jp/iat/>

カタログ番号 G0082 2017.4