

乗用グリーンモア(乗用ディーモア) MG70G(T)

※バケットが標準装備。
※グルーミング付とブラシ・サッチング付の設定有り。

軽量で高精度な仕上がり!

余裕のハイパワーエンジン搭載!

グリーンへのダメージを軽減

車体の軽量化と
19インチワイドタイヤの採用により、
低接地圧(0.58kg/cm²)を
実現(グリーン仕様)。



写真はグリーン仕様です。

メンテナンスが楽々

- スイングアウト機構を採用、ミッドモアユニットのラッピング等のメンテナンスが容易。



- フルオープンカバーによりエンジンのメンテナンスも容易。

安心の移動走行




従来機よりリールの引き上げ位置が高いため、移動走行時に障害物にぶつかる心配がありません。

下刈オフセット可変機構を採用

(グリーンのコンドーションに合わせて様々なセッティングが可能)

芝の刈取り位置、喰い込み度合いを調整することができます。
『サッチ除去を兼ねたグリーン管理がしたい』、『芝をよりかじりにくくしたい』、『ゼブラ模様をはっきり出したい』など、
使う場所・使う人・使う目的によって最適なグリーン管理が可能になりました。

例) 刈高さ4.0mmに設定時

オフセット6 (出荷時設定)	オフセット8	オフセット10
芝かじりを防止し、ゼブラ模様がはっきりと出る。	オフセット6とオフセット10の中間の特徴が出るセッティング。	芝への喰い込みが良く、低刈りに向いている。
		

主要諸元

型式		MG70G	MG70G-T
機体寸法	全長	mm	2,120
	全幅	mm	1,840
	全高	mm	1,370
質量	kg	397	
エンジン	型式(燃料)	バンガード385447(ガソリン)	
	総排気量	cc	627
	出力	kW(PS)/rpm	15.7(21)/3600
走行	駆動方式		HST油圧無段変速
	速度	前進 km/h	0~13.5
		後進 km/h	0~6
リール刃数	枚	9・11	7
刈幅	mm	1525	
刈高	mm	3(薄刃2.5使用時)~24	4.5~24
バケット		付	
作業能力	m ² /h	9,760(走行速度8/km、効率0.8のとき)	
オプション		サッチアウェイアタッチメント、ライトKIT、モーターバケットKIT、エクステンションローラKIT	

安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380
URL:www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ