

SHIBAURA

ガーデントラクタ

GT240 GT240TJ(本機のみ)
GT240TJ-M(モア付)

多彩な作業に対応!

各種スポーツフィールド管理

公園緑地管理

学校校庭の芝生管理



IHI

Realize your dreams

株式会社IHIアグリテック

陸上競技場、サッカー場をはじめとするグラウンドや公園緑地、全面緑化した学校等で活躍。



写真提供:財団法人 東金文化・スポーツ振興財団

※写真はGT240TJ-M

●手元操作の刈高レバー

モア刈高は手元レバーで簡単に設定できます。



●確実操作の独立ペダル採用

前進・後進の2ペダルを採用していますので確実な運転操作が行なえます。



●リヤPTO標準装備

3点リンクや外部油圧取出し機構と組合せて様々な作業機が利用できます。



牽引式目土散布機

- ホッパー容量:400ℓ
- 作業幅:1180mm




グラスキャッチャ(袋タイプ) (オプション)

- バッグ容量:330ℓ



グラスキャッチャ(ハイダンプ) (オプション)

- ホッパー容量:530ℓ
- ダンプ高さ:2,100mm



スーパーミニローダー (オプション)

- 広幅爪付バケット、ドッキングキット標準装備
- ※産業用タイヤ仕様のGT240RJを推奨



主要諸元

型式	GT240TJ-M		
機体寸法	全長	mm	2160
	全幅	mm	1180
	全高	mm	1175
	軸距	mm	1400
質量	kg	625	
エンジン	型式	シバウラス773	
	種類	3気筒水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	cm ³	1005
	出力/定格回転数	kW(PS)/rpm	17.9(24)/3000rpm
燃料タンク容量	29.5		
タイタサイズ	前輪	ℓ	18×8.50-8 4PR
	後輪		26×12.00-12 4PR
走行駆動方式	HST(油圧無段変速 2段切替)・2WD/4WD切替式		
走行速度	前進	km/h	L:0~8.1 H:0~16.3
	後進	km/h	L:0~5.4 H:0~10.9
かじ取り装置	全油圧式パワーステアリング		
PTO	リヤPTO/ミッドPTO/リヤ&ミッドPTO 選択方式		
モア	刈幅	mm	1520(60インチ)
	刈高	mm	25~102 (7段階簡単切替)
	質量	kg	120
オプション	3点ヒッチ、サブバルブKIT(複動)、日除けグラスキャッチャ(袋タイプ)、グラスキャッチャ(ハイダンプ)スーパーミニローダー		

⚠️ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1

TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380

URL:www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ