

乗用傾斜地モア

SG250A
Super Grip

安全な作業環境を追求し、
新しくなった乗用傾斜地モア



妥協を許さない
安全性

作業の
省力化

優れた
メンテナンス
性

■SG250A 寸法表



オプション装着車 (日除け(ルーフ)、防球ネット)



■SG250 主要諸元

製品名		SG250A(AL)		
機体寸法	全長	mm	2495	
	全幅(モア付)	mm	1910	
	全高	mm	1900(1730)	
質量(モア付)		kg	970(930)	
エンジン	型式(燃料)	N843(ディーゼル、EUStageV対応)		
	総排気量	cm ³	1496	
	出力	kW(PS)/rpm	18.4(25)/2600	
走行	駆動方式		HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式)	
	変速		L:低速(4駆)、H:高速(2駆)	
	速度	前進	km/h	L:0~8.0 H:0~16.0
		後進	km/h	L:0~5.3 H:0~10.6
モア	刃数	枚	3	
	刈幅	mm	1524	
	刈高	mm	25~110(11段階)	
作業能力	m ² /h	6100(走行速度5km/h、効率0.8のとき)		
オプション	日除け(ルーフ)、(防球ネット)			

型式	SG250A(AL)	SG250AM	SG250AT	SG250AHD
油圧外部取り出し	—	標準装備	標準装備	標準装備
三点リンク	—	—	標準装備	—
油圧ハイダンプ	—	—	—	標準装備
グラスキャッチャ S330SG	—	○	○	—
ハイダンプ VS700SG	—	—	—	標準装備

※ ○:取付可能

- 安全に関する注意**
- 作業刃の交換は行わないでください。交換を行いたい場合は、お求めいただいた販売店またはIHIアグリテックまでご連絡ください。有償にて対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
 - 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
 - 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263) 88-0200 FAX(0263) 27-0380
URL:https://www.ihico.jp/iat/



取り扱い・お問い合わせ

安全性・操作性・居住性がさらに進化。 安全を更に追及した乗用傾斜地モア。

お客様の安全・安心への取り組みを強化したSG250A。
ワイドトレッド+低重心設計で傾斜地作業に強く、
優れたモアの追従性で広範囲な作業に対応。

妥協を許さない
安全性

SG250A
CONCEPT

作業の
省力化

優れた
メンテナンス性



妥協を許さない
安全性

お客様の安全・安心な 作業環境をご提供

万が一の転倒事故に備え、
厳しい欧州基準をクリアしたROPSを標準採用。
傾斜角センサーおよびブザーを標準化しました。*

※AL/M/T/HD仕様は除く



ROPS
標準化



油圧タンクカバー



足元はセミフラットで
乗り降り簡単



傾斜計を標準装備

優れた
メンテナンス性

フルオープンボンネットを採用

フルオープンボンネット採用により、
メンテナンスがより快適に行えるようになりました。



作業の
省力化

様々な作業機の取り付けが可能

ヒンジの位置調整により、ホッパーの開閉時にフタが刈り芝積載トラックに当たらず
容易に刈り芝を積載できる「ハイダンプ」をはじめ、
集草作業・清掃作業に欠かせないラインナップを揃えています。



ハイダンプ VS700SG
ホッパー容量:700ℓ
ダンプ高さ:1.6m



グラスキャッチャー S330SG
ホッパー容量:330ℓ

ワイドトレッドと低重心設計で 安定した傾斜地作業を実現

ローリングシートを採用(左右各25度)
傾斜地ではシートをワンタッチで左右各25
度にローリングできるため、無理のない姿勢
で作業が行えます。

