

乗用ロータリモア  
SG280・MC354

SHIBAURA

# Rotary Mower

Explore the Engineering Edge  
IHI GROUP

株式会社IHIシバウラ

## 主要諸元

型式	SG280	SG280M	SG280T	SG280HD
走行駆動方式	HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式)			
機体寸法	全長	2495		
	全幅	1590、1910(モア装着)		
	全高	1200(ハンドル)、1730(日除けフレーム)		
最低地上高	140(モアデッキ下端)			
質量	770(本体)、930(モア付)			
エンジン	型式	シバウラN843		
	種類	3気筒水冷4サイクルディーゼル		
	総排気量	1496		
出力	20.6(28)/2500			
バッテリー	75D26L			
燃料タンク容量	26			
車体	制動装置	内部拡張式		
	かじ取り装置	全油圧パワーステアリング		
変速段数	L:低速(4駆)、H:高速(2駆)			
走行速度	前進	L:0~9.0 H:0~18.0		
	後進	L:0~6.0 H:0~12.0		
モア	型式	MM60DSG		
	刈幅	1524		
	刈高範囲	34~110		
	ブレード数	3		
油圧PTO	—	付	付	付
三点リンク	—	—	付	—
作業能力	a/h 64(走行6.0km/h、効率0.7)			

※SG280HDはハイダンブスイーパー仕様

型式	MC234	MC284	MC354
寸法(L×W×H)	2415×1220×1930(モア除く、ロブス含む)		
質量	700(モア除く)	730(モア除く)	750(モア除く)
エンジン	型式	シバウラS773	
	種類	シバウラJ843	
	総排気量	シバウラN843L	
出力	水冷3気筒4サイクル立形ディーゼルエンジン		
総排気量	1005	1330	1662
出力	16.2(22)/2700	20.9(28.4)/2700	26.1(35.5)/2700
走行駆動方式	HST(油圧無段変速)		
切替方式	オート4WD・フルタイム4WD切替式		
車速	前進	L:0~9.7 H:0~16.6	
	後進	L:0~6.7 H:0~11.6	
モア	型式	FM60DMJ	
	刈幅	1524	
	刈高	20~110	
	刈高調節	8段階	
	刈刃数	3	
	全幅	1905	
質量	170		
作業能力	53(走行速度5km/h、効率0.7のとき)		

## ●MC354用グラスキャッチャ(オプション)

型式	S720-MC
容量	700
ダンブ高さ	2100

\*その他のオプション:ターボブロワ、スノーブロワ、スノーブレード(排土板)

## ▲安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

取り扱い・お問い合わせ

## 株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部  
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1  
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380  
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所 西関東事務所  
東北事務所 松本事務所  
関東統括事務所 東海事務所  
千葉サービスセンター 岡山事務所  
北関東事務所 九州事務所

カタログ番号 G0012 0806VX

春・夏・秋・冬

四季を通して管理作業に対応する乗用ロータリモア

乗用傾斜地モア  
**SG280**  
 刈幅1524mm・刈高34~110mm

- ◆低重心設計と優れたモアの追従性で傾斜地作業をはじめ多彩な作業に対応。
- ◆HST油圧無段変速(2WD/4WD切換え式)
- ◆排ガス対応ディーゼルエンジン搭載



フロントモア  
**MC354**  
 刈幅1524mm・刈高20~110mm

- 最適な重量バランスとHST油圧無段変速(2WD/4WD切替式)で安定性がアップし快適作業



**ローリングシートを採用(左右各25度)**  
 傾斜地ではシートをワンタッチで左右各25度にローリングできますので、無理のない姿勢で傾斜地作業ができます。



**簡単操作で使い易い機能を装備**

フルオープンボンネットでメンテナンスが容易



各種作業に対応する作業機(オプション)

<p>グラスキャッチャ S330SG</p> 	<p>サイクロンスイバ CS500SG</p> 
<p>ハイダンブ VS700SG</p> 	<p>ターボブロワ TBL280SG</p> 
<p>ブロードカスタ MBC1070SH</p> 	<p>側溝の清掃等に威力を発揮</p> 

**低騒音**  
 数々の改良をし、エンジン音やモアの騒音を軽減。

**サイドPTOを装備**  
 PTO取出し軸を標準装備。

**チルト・テレスコ機構を採用**  
 パワーステアリングに加え、無段階調整式チルト・テレスコ機能付。



**メンテナンス性が向上**

- ・ラジエター前にワンタッチ式開閉カバーの採用で清掃・点検が容易。
- ・2重エレメントエアクリーナーの採用でメンテナンス時間が短縮。
- ・シート下のダンパー設置でメンテナンス時のシートの開閉が楽。

**モアのフリップアップ**  
 ジョイントを外さなくてもモアのフリップアップが可能ですので、刈刃のメンテナンス、交換が簡単。



各種作業に対応する作業機(オプション)

<p>グラスキャッチャ S720MC</p> 	<p>ターボブロワ TBL283MC</p> 
<p>スノーブロワ SBL-MC</p> 	<p>側溝の清掃等に威力を発揮</p> 
<p>作業幅：1520mm</p> 	<p>スノーブレード(排土板) BLD-MC</p> 
	<p>作業幅：1320mm</p> 